


 Catálogos y Productos > Calefacción > Solar Térmica > **Válvula de Seguridad de Calibración Fija**

VÁLVULA DE SEGURIDAD DE CALIBRACIÓN FIJA

Calibración fija 6 Bar

Product informations

Válvula de seguridad de calibración fija utilizada en sistemas solares para el control de la presión, cuando esta alcanza la presión de calibración se abre mediante la descarga a la atmósfera impidiendo que la presión de la instalación alcance límites peligrosos para el generador y para los componentes presentes en la instalación.

Technical Features

SKU 70968	
MÁX PORCENTAJE DE GLICOL	50%
PRESIÓN NOMINAL	PN 10
TEMPERATURA MÁX DE SERVICIO	160°C
SOBREPRESIÓN DE APERTURA	10%
DIFERENCIAL DE CIERRE	20%
CALIBRACIÓN	6 BAR
MATERIALES	• CUERPO: LATÓN CW167N • VÁSTAGO DE MANDO: LATÓN CW617N • JUNTA PRENSAESTOPAS: FIBRA • MEMBRANA: EPDM • MUELLE: ACERO INOX • MANETA DE MANDO: ABS



Válvula de Seguridad de Calibración Fija

SKU 70968	
DIMENSIONES	• H 3/4" - A • H 3/4" - B • 24 MM - C • 66 MM - D • 25 MM - E

SKU 70867	
CONEXIONES	1/2" H
TEMPERATURA MÁX DE SERVICIO	160°C

SKU	MODEL	PRICE
00000070967	VALVOLA SICUREZZA - 1/2" F	€14.45 VAT EXCLUDED
00000070968	VALVOLA SICUREZZA - 3/4" F	€24.5 VAT EXCLUDED

