



## Válvula de zona motorizada de tres vías con microinterruptor

Catálogos y Productos > Calefacción > Válvulas de Zona > **Válvula de zona motorizada de tres vías con microinterruptor**

# VÁLVULA DE ZONA MOTORIZADA DE TRES VÍAS CON MICROINTERRUPTOR

Para calefacción y/o climatización

## Product informations

*Válvula de zona* diseñada para su aplicación en sistemas hídricos de circuito cerrado de refrigeración y calefacción, equipada con mando manual de apertura/cierre mediante palanca metálica. No se recomienda el uso de esta válvula en sistemas con una cantidad considerable de agua recuperada (sistemas abiertos).

*Motor Sincron*, repuesto para válvulas de zona y actuadores, totalmente aislado e impermeable con reductor incorporado.

## Technical Features

|                                          |                                                                                                                                                 |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ALIMENTACIÓN                             | 230 V CA - 24 V CA                                                                                                                              |
| TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO DE FLUIDOS | 0 °C ÷ 90 °C                                                                                                                                    |
| TEMPERATURA AMBIENTE DE FUNCIONAMIENTO   | 0 °C ÷ 40 °C                                                                                                                                    |
| TIEMPO DE CIERRE / APERTURA              | <ul style="list-style-type: none"> <li>• TIEMPO DE ACCIONAMIENTO DE 10 A 15 SEGUNDOS</li> <li>• RETORNO POR MUELLE DE 4 A 5 SEGUNDOS</li> </ul> |
| PRESIÓN DE FUNCIONAMIENTO                | 300 PSI / 2 BAR / 2,0 MPA                                                                                                                       |



## Válvula de zona motorizada de tres vías con microinterruptor

|                   |                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>MATERIALES</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• ACTIVADOR: BASE DE APOYO DE ACERO INOXIDABLE</li> <li>• TAPA: ALUMINIO</li> <li>• CUERPO DE LA VÁLVULA: LATÓN FORJADO</li> <li>• JUNTA: NBR</li> </ul> |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| SKU R02275 / R05576                   |                                                                                                                     |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ALIMENTACIÓN</b>                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 220 VCA 50 HZ (SKU R02275)</li> <li>• 24 VCA 50 HZ (SKU R02276)</li> </ul> |
| <b>POTENCIA ABSORBIDA</b>             | 6,5 W, 7 VA                                                                                                         |
| <b>DIRECCIÓN DE SALIDA DEL CAMBIO</b> | ROTACIÓN ANTIHORARIA                                                                                                |
| <b>TEMPERATURA DE TRABAJO</b>         | <ul style="list-style-type: none"> <li>• FLUIDO: 0 °C ÷ 90 °C</li> <li>• AMBIENTE: 0 °C ÷ 40 °C</li> </ul>          |

| GUÍA DE PEDIDO |          |                |                      |        |
|----------------|----------|----------------|----------------------|--------|
| SKU            | CONEXIÓN | FACTOR KV (CV) | CERRADO - OFF P(MPA) | PESO   |
| R05296         | 1/2" HH  | 2,6 (3,0)      | 0,18                 | 750 G  |
| R05297         | 3/4" HH  | 3,4 (4,0)      | 0,16                 | 900 G  |
| R05298         | 1" HH    | 6,5 (7,5)      | 0,14                 | 1050 G |

| SKU         | MODEL                                 | PRICE              |
|-------------|---------------------------------------|--------------------|
| 00000R05296 | VALVOLA DI ZONA MOTORIZZATA - 1/2" FF | €65.5 VAT EXCLUDED |



## Válvula de zona motorizada de tres vías con microinterruptor

| SKU         | MODEL                                 | PRICE              |
|-------------|---------------------------------------|--------------------|
| 00000R05297 | VALVOLA DI ZONA MOTORIZZATA - 3/4" FF | €81.4 VAT EXCLUDED |
| 00000R05298 | VALVOLA DI ZONA MOTORIZZATA - 1" FF   | €95.3 VAT EXCLUDED |

