



## VAPORIZADOR PARA GLP ELÉCTRICO

Tipo Feed-Out, dotado de cuadro de mando EExd a bordo

### Product informations

Vaporizador para GLP eléctrico *mod. Feed-Out* con cuadro de mando EExd a bordo, diseñado para transformar el gas licuado de entrada a estado gaseoso de salida con la máxima seguridad, listo para ser utilizado en instalaciones civiles, industriales y comerciales; este vaporizador trabaja en ciclo abierto con la instalación alimentada, dotado de control mecánico del nivel del líquido en su interior y con la posibilidad de retorno del líquido hacia el depósito en caso de sobrepresión.

### *Vaporizador dotado de*

- manómetro
- válvula de seguridad
- termómetro
- filtro
- válvula de bola
- depósito de expansión de agua
- resistencia eléctrica EExd
- conexiones EExd
- contenido agua + glicol

### Technical Features

|                    |                                                                                                                                                          |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ENTRADA GAS</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• DN 15 (<i>SKU 50120 / 50121 / 50122 / 50123 / 50124</i>)</li> <li>• DN 25 (<i>SKU 50125 / 50126</i>)</li> </ul> |
| <b>SALIDA GAS</b>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• DN 25 (<i>SKU 50120 / 50121 / 50122 / 50123 / 50124</i>)</li> <li>• DN 40 (<i>SKU 50125 / 50126</i>)</li> </ul> |



## Vaporizador para GLP Eléctrico

|                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>MANÓMETRO</b>               | Ø 60 MM - TARADO 25 BAR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>VÁLVULA DE SEGURIDAD</b>    | Ø 1/2" - TARADO 18 BAR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>RESISTENCIA ELÉCTRICA</b>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• EEXD 8 KW (<b>SKU 50120</b>)</li> <li>• EEXD 16 KW (<b>SKU 50121</b>)</li> <li>• EEXD 24 KW (<b>SKU 50122</b>)</li> <li>• EEXD 32 KW (<b>SKU 50123</b>)</li> <li>• EEXD 48 KW (<b>SKU 50124</b>)</li> <li>• EEXD 64 KW (<b>SKU 50125</b>)</li> <li>• EEXD 80 KW (<b>SKU 50126</b>)</li> </ul> |
| <b>TERMÓMETRO</b>              | - 20°C ÷ + 120°C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>VÁLVULA DE BOLA</b>         | <ul style="list-style-type: none"> <li>• DN 15 - PN 40 (<b>SKU 50120 / 50121 / 50122 / 50123 / 50124</b>)</li> <li>• DN 25 - PN 40 (<b>SKU 50125 / 50126</b>)</li> </ul>                                                                                                                                                               |
| <b>TEMPERATURA DE DISEÑO</b>   | - 40°C ÷ + 120°C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>PRESIÓN DE DISEÑO</b>       | 40 BAR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>CAUDAL</b>                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 50 KG/H - <b>SKU 50120</b></li> <li>• 100 KG/H - <b>SKU 50121</b></li> <li>• 150 KG/H - <b>SKU 50122</b></li> <li>• 200 KG/H - <b>SKU 50123</b></li> <li>• 300 KG/H - <b>SKU 50124</b></li> <li>• 400 KG/H - <b>SKU 50125</b></li> <li>• 500 KG/H - <b>SKU 50126</b></li> </ul>               |
| <b>CONTENIDO AGUA + GLICOL</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 45 L - <b>SKU 50120</b></li> <li>• 70 L - <b>SKU 50121</b></li> <li>• 180 L - <b>SKU 50122 / 50123 / 50124</b></li> <li>• 350 L - <b>SKU 50125 / 50126</b></li> </ul>                                                                                                                         |

| <b>DIMENSIONES</b> |          |          |          |          |          |
|--------------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| <b>SKU</b>         | <b>A</b> | <b>B</b> | <b>C</b> | <b>D</b> | <b>E</b> |
| 50120              | 1600 MM  | 1330 MM  | 555 MM   | 470 MM   | 580 MM   |



## Vaporizador para GLP Eléctrico

| DIMENSIONES |         |         |        |        |        |
|-------------|---------|---------|--------|--------|--------|
| 50121       | 1600 MM | 1330 MM | 620 MM | 310 MM | 590 MM |
| 50122       | 1905 MM | 1650 MM | 620 MM | 460 MM | 740 MM |
| 50123       | 1905 MM | 1650 MM | 620 MM | 460 MM | 740 MM |
| 50124       | 1905 MM | 1650 MM | 620 MM | 460 MM | 740 MM |
| 50125       | 1905 MM | 1650 MM | 800 MM | 500 MM | 380 MM |
| 50126       | 1905 MM | 1650 MM | 800 MM | 500 MM | 380 MM |

| SKU         | MODEL                                                                               | PRICE                  |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| 00000050120 | VAPORIZZATORE PER GPL ELETTRICO MOD. FEED-OUT - PORTATA 50 KG/H - RESISTENZA 8 KW   | €11331.6 VAT EXCLUDED  |
| 00000050121 | VAPORIZZATORE PER GPL ELETTRICO MOD. FEED-OUT - PORTATA 100 KG/H - RESISTENZA 16 KW | €13885.2 VAT EXCLUDED  |
| 00000050122 | VAPORIZZATORE PER GPL ELETTRICO MOD. FEED-OUT - PORTATA 150 KG/H - RESISTENZA 24 KW | €16678.2 VAT EXCLUDED  |
| 00000050123 | VAPORIZZATORE PER GPL ELETTRICO MOD. FEED-OUT - PORTATA 200 KG/H - RESISTENZA 32 KW | €17536.05 VAT EXCLUDED |
| 00000050124 | VAPORIZZATORE PER GPL ELETTRICO MOD. FEED-OUT - PORTATA 300 KG/H - RESISTENZA 48 KW | €26214.3 VAT EXCLUDED  |
| 00000050125 | VAPORIZZATORE PER GPL ELETTRICO MOD. FEED-OUT - PORTATA 400 KG/H - RESISTENZA 64 KW | €38503.5 VAT EXCLUDED  |
| 00000050126 | VAPORIZZATORE PER GPL ELETTRICO MOD. FEED-OUT - PORTATA 500 KG/H - RESISTENZA 80 KW | €41196.75 VAT EXCLUDED |



## Vaporizador para GLP Eléctrico

