



ASSOLO TE-22 1.0, Ø 100

Unità di ventilazione meccanica controllata

Product informations

ASSOLO TE-22 è la soluzione ideale per la *Ventilazione Meccanica Controllata* di singoli ambienti in cui non è possibile utilizzare un sistema canalizzato di ventilazione per assenza di spazio. **ASSOLO TE-22** è facile da installare ed è caratterizzato da un design moderno ed elegante che si integra facilmente in qualsiasi ambiente domestico e di lavoro. Il sistema consente di ottenere portate di aria a flussi alternati in espulsione o immissione fino a 60 m³/h, consentendo quindi di effettuare un adeguato ricambio d'aria anche in stanze di elevata metratura.

Caratteristiche del prodotto

- Scambiatore di calore ad alta efficienza (**fino a 93%**) realizzato in materiale ceramico
- Cover frontale in ABS
- Serranda di chiusura per evitare rientri d'aria indesiderati quando il prodotto è spento
- Griglia esterna in ABS progettata per ridurre al minimo rumore proveniente dall'esterno
- Lunghezza standard del tubo **500 mm** (disponibile come accessorio tubo da 700 mm)
- Profondità minima del muro 200 mm sia per il Ø 160 che per il Ø 100 - profondità massima 3 m (2,5 se presente curva a 90°)
- Motoventola DC, brushless con elettronica di controllo, su cuscinetti a sfera
- Semplicità di manutenzione e di pulizia
- Doppio filtro antipolvere lavabile e facilmente accessibile per la manutenzione
- Segnalatori visivi a led per ricezione comandi e pulizia filtri
- L'ultima funzione impostata viene memorizzata e ripristinata automaticamente in caso di sospensione dell'alimentazione
- Non necessita di scarico condensa
- *Accensione / spegnimento*
- *Selezione 3 velocità pre-impostate tramite il telecomando incluso (permette di selezionare 3 velocità del flusso d'aria e di accendere e spegnere il dispositivo)*



Technical Features

Ø FORO	100 MM
TENSIONE	220 - 240 V
FREQUENZA	50 HZ
PORTATA IN / OUT	30 M ³ /H
P	72 PA
POTENZA	6,9 W
RUMOROSITÀ	37 DB(A) _{3M}
GRADO DI PROTEZIONE	IPX4 (PROTETTO CONTRO SPRUZZI D'ACQUA DA QUALSIASI DIREZIONE)
TEMPERATURA DI ESERCIZIO	- 30°C ÷ + 50°C

DIMENSIONI (DISEGNO TECNICO NELLE IMMAGINI)								
A	B	C	D	E	F	G	H	I
220 MM	220 MM	80 MM	500 MM	80 MM	210 MM	Ø 100	210 MM	210 MM

PER LA VERSIONE 1.0 FARE RIFERIMENTO ALLE SOLE VELOCITÀ 1, 2 E 3											
VELOCITÀ NOTTE			VELOCITÀ 1			VELOCITÀ 2			VELOCITÀ 3		
PORTATA	POTENZA	RUMORE	PORTATA	POTENZA	RUMORE	PORTATA	POTENZA	RUMORE	PORTATA	POTENZA	RUMORE
5 M ³ /H	4,0 W	13 DB(A) _{3M}	10 M ³ /H	4,7 W	18 DB(A) _{3M}	20 M ³ /H	5,6 W	28 DB(A) _{3M}	30 M ³ /H	6,9 W	37 DB(A) _{3M}



Assolo TE-22 1.0, Ø 100

SKU	MODEL	PRICE
00000014386		€415.8 VAT EXCLUDED
00000014387		€533.4 VAT EXCLUDED
00000014389		€491.4 VAT EXCLUDED
00000014391		€436.8 VAT EXCLUDED
00000014394		€554.4 VAT EXCLUDED
00000014395		€512.4 VAT EXCLUDED
00000014416		€420.0 VAT EXCLUDED

