



DEPÓSITO DE CONDENSADOS DE GLP EN ACERO

Modelo con conexiones DN 50 y DN 50 / DN 80 y DN 80

Product informations

Depósito de condensados de GLP en acero, diseñado para separar las partículas pesadas del GLP en estado gaseoso, manteniendo un nivel de líquido constante en los instrumentos.

Depósito equipado con

- manómetro en baño de glicerina
- válvula de seguridad
- válvula de aguja
- válvula de bola

Technical Features

CONEXIÓN ENTRADA	• BRIDA DN 50 (<i>SKU 13014</i>) • BRIDA DN 80 (<i>SKU 13015</i>)
CONEXIÓN SALIDA	• BRIDA DN 50 (<i>SKU 13014</i>) • BRIDA DN 80 (<i>SKU 13015</i>)
DIÁMETRO DEL DEPÓSITO	Ø 6"
TIPO DE MANÓMETRO	Ø 60 MM - INOX, EN BAÑO DE GLICERINA
TIPO DE VÁLVULA	DE AGUJA M/H 1/4"
VÁLVULA DE SEGURIDAD	1/4"



Depósito de condensados de GLP en acero

VÁLVULA DE BOLA	1/4" CON TAPÓN
EJECUCIÓN	PN 40

SKU	MODEL	PRICE
00000013014		€565.6 VAT EXCLUDED
00000013015		€670.35 VAT EXCLUDED

