



TECNOBREEZE HOT WIND

Barriera d'aria

Información del producto

TECNOBREEZE HOT WIND, la barriera d'aria lineare e compatta, è un prodotto di fascia alta che trova la maggiore applicazione in ambienti commerciali; permette di mantenere una costante temperatura all'interno dell'ambiente, evitando anche l'ingresso di flussi d'aria fredda o contaminati dall'esterno. Le sue parti elettriche in movimento sono garantite per funzionamenti oltre le 5000 ore.

Caratteristiche del prodotto

- riscaldatore PTC che crea barriere d'aria a diverse temperature, che prevengono in maniera efficace il flusso d'aria fredda e garantiscono una temperatura confortevole
- involucro in metallo e alluminio
- dispositivo di protezione dello spegnimento ritardato (3 minuti), che si attiva automaticamente quando si utilizza la modalità "HEAT", prolungando in modo efficiente la vita del prodotto
- completa di telecomando, con regolazione di potenza e resistenza elettrica
- altezza massima da terra: 3 m

Características técnicas

SKU	ALIMENTAZIONE	POTENZA DEL MOTORE	POTENZA DELLA RESISTENZA	VELOCITÀ DELL'ARIA	VOLUME D'ARIA	LIVELLO SONORO	DIMENSIONI	PESO NETTO
14231	230 V 50 HZ	< 160 W	6 KW	8,5 M/S	1000 M ³ /H	57 DB(A)	900 X 195 X 265 MM (LXPXH)	14,5 KG


TECNOBREEZE HOT WIND

SKU	ALIMENTAZIONE	POTENZA DEL MOTORE	POTENZA DELLA RESISTENZA	VELOCITÀ DELL'ARIA	VOLUME D'ARIA	LIVELLO SONORO	DIMENSIONI	PESO NETTO
14232	230 V 50 HZ	< 200 W	8 KW	8,5 M/S	1500 M ³ /H	58 DB(A)	1200 X 195 X 265 MM (LXPXH)	17 KG
14233	230 V 50 HZ	< 230 W	10 KW	8,5 M/S	1900 M ³ /H	59 DB(A)	1500 X 195 X 265 MM (LXPXH)	20,5 KG
14236	380 V 50 HZ	< 160 W	6 KW	8,5 M/S	1000 M ³ /H	57 DB(A)	900 X 195 X 265 MM (LXPXH)	14,5 KG
14237	380 V 50 HZ	< 200 W	8 KW	8,5 M/S	1500 M ³ /H	58 DB(A)	1200 X 195 X 265 MM (LXPXH)	17 KG
14238	380 V 50 HZ	< 230 W	10 KW	8,5 M/S	1900 M ³ /H	59 DB(A)	1500 X 195 X 265 MM (LXPXH)	20,5 KG
14239	380 V 50 HZ	< 300 W	12 KW	8,5 M/S	2400 M ³ /H	60 DB(A)	1800 X 195 X 265 MM (LXPXH)	24 KG



TECNOBREEZE HOT WIND

SKU

MODELO

PRECIO

