



BLUE KIT BASIC 3.0


Los kits salvacaldera completos

Información del producto

- **BLUE KIT BASIC 3.0** está compuesto por el defangador magnético *DSBLUE.PL* (SKU 70049), el dosificador de polifosfatos *Dosablue ONE* (SKU 70874) y el cartucho neutralizante *Neutral Acid Water 35K* (SKU 70894).
- **BLUE KIT BASIC 3.1** está compuesto por el defangador magnético *MINI DSBLUE.PL* (SKU 70044), el dosificador de polifosfatos *Dosablue ONE* (SKU 70874) y el cartucho neutralizante *Neutral Acid Water 35K* (SKU 70894).
- **BLUE KIT BASIC 3.2** está compuesto por el defangador magnético *MINI DSBLUE.PL* (SKU 70044), el dosificador de polifosfatos *Dosablue ONE* (SKU 70874) y el cartucho neutralizante *Cartucho Compact Neutral Acid Water* (SKU 70892).
- **BLUE KIT BASIC 3.3** está compuesto por el defangador magnético *PlasticMAG.PL* (SKU 70038), el dosificador de polifosfato *Dosablue ONE* (SKU 70874) y el cartucho neutralizante *Cartucho Compact Neutral Acid Water* (SKU 70892).

Características técnicas


SKU 70874	
CONEXIONES A 90°	IN/OUT 1/2" <u>MÓVIL</u>
CAUDAL MÁX	1,5 M ³ /H
PRESIÓN MÁX	3,5 BAR
TEMPERATURA DE USO	0 °C - 45 °C
AUTONOMÍA DE LA RECARGA	12 - 15 M ³
PÉRDIDA DE CARGA	0,2 BAR


Blue Kit Basic 3.0

SKU 70874	
MATERIAL VASO	SAN


SKU 70049	
COMPATIBILIDAD QUÍMICA	AGUA / AGUA Y GLICOL
PRESIÓN MÁX. DE ENTRADA	3 BAR
TEMPERATURA DE TRABAJO	0 ÷ 90 °C
GRADO DE FILTRACIÓN	800 µM
CONEXIONES ROSCADAS	G 3/4" FF UNI-EN-ISO 228
KV (CAUDAL CON DP 1 BAR)	5,4 M³/H
INTENSIDAD DE CAMPO MAGNÉTICO	11000 GAUSS

SKU 70894	
VÁLIDO PARA CALDERAS HASTA 35 KW	
LONGITUD	220 MM
DIÁMETRO	47 MM
PRESIÓN MÁX	0,5 BAR
TEMPERATURA MÁX	60 °C
CAUDAL MÁX	8 L/H
MATERIAL CUERPO	PP
MATERIAL PORTAGOMA	PP
MATERIAL SISTEMA DE FIJACIÓN	PP




SKU 70894	
CARGA NEUTRALIZANTE EN CARBONATO DE CALCIO (CaCO₃)	
JUNTAS HIDRÁULICAS EN EPDM	
ACCESORIOS	• PAR DE RACORES PORTAGOMA RECTOS DE 3/4" • CLIP DE FIJACIÓN CON TORNILLOS Ø 50 MM

SKU 70044	
COMPATIBILIDAD QUÍMICA	AGUA / AGUA Y GLICOL
PRESIÓN MÁX. DE ENTRADA	3 BAR
TEMPERATURA DE TRABAJO	0 ÷ 90 °C
GRADO DE FILTRACIÓN	800 µM
CONEXIONES ROSCADAS	G 3/4" M/H UNI-EN ISO 228
KV (CAUDAL CON DP 1 BAR)	4,45 M ³ /H
INTENSIDAD DE CAMPO MAGNÉTICO	7000 GAUSS
DIMENSIONES	58X120X90 MM (AXBXC)
MATERIAL CUERPO	LATÓN CROMADO
MATERIAL RACORES	LATÓN CROMADO FG 3/4" / 3/4" M
MATERIAL VÁLVULA DE BOLA	LATÓN CROMADO
MATERIAL ELEMENTO FILTRANTE	MALLA DE ACERO INOXIDABLE AISI 304
MATERIAL IMÁN	RUTENIO
MATERIAL O-RING	EPDM


Blue Kit Basic 3.0

<i>SKU 70892</i>	
<i>PRESIÓN MÁXIMA DE EJERCICIO</i>	0,5 BAR
<i>TEMPERATURA MÁXIMA DE EJERCICIO</i>	45 °C
<i>CAUDAL</i>	3 L/H
<i>MATERIALES</i>	• CUERPO: PP • PORTAGOMA: PP • SISTEMA DE FIJACIÓN: PP • CARGA NEUTRALIZANTE: CARBONATO DE CALCIO (CaCO₃) • JUNTAS HIDRÁULICAS: NBR
<i>CONEXIONES</i>	3/4"
<i>DIMENSIONES</i>	LONGITUD 238 MM

<i>SKU 70038</i>	
<i>COMPATIBILIDAD QUÍMICA</i>	AGUA / AGUA Y GLICOL
<i>PRESIÓN MÁX. DE ENTRADA</i>	3 BAR
<i>TEMPERATURA DE TRABAJO</i>	0 ÷ 90 °C
<i>CONEXIONES ROSCADAS</i>	G 3/4" M/H UNI-EN ISO 228
<i>KV (CAUDAL CON DP 1 BAR)</i>	5,4 M ³ /H
<i>INTENSIDAD DE CAMPO MAGNÉTICO</i>	9000 GAUSS
<i>CONEXIONES</i>	3/4"
<i>DIMENSIONES</i>	92X62X110X195 MM (AXBXCXD)



Blue Kit Basic 3.0

SKU 70038	
MATERIALES	• CUERPO: POLIPROPILENO +30% FV • RACORES Y TAPONES: LATÓN CW 617N UNI EN 12165 NIQUELADO • ELEMENTO DIFUSOR: POLIPROPILENO +30% FV • IMÁN: NEODIMIO 9000 GAUSS

SKU	MODELO	PRECIO
00000070074	BLUE-KIT BASIC 3.0	€129.8 VAT EXCLUDED
00000070061	BLUE-KIT BASIC 3.1	ON REQUEST
00000070062	BLUE-KIT BASIC 3.2	ON REQUEST
00000070063	BLUE-KIT BASIC 3.3	ON REQUEST

