



TUERCAS DE UNIÓN REDUCIDAS

Para tubos de cobre

Información del producto

Tuercas de unión de latón indispensables para conectar el tubo de cobre con la unidad interna o externa del aire acondicionado.


Características del producto

- fabricados en latón forjado o barra de latón trefilada que eliminan la posibilidad de fugas debidas a la porosidad del material
- acabado interno de baja rugosidad para garantizar una menor caída de presión y un mayor caudal de refrigeración en las juntas
- aptos para refrigerantes HCFC, HFC y R744 (CO₂), *no aptos para amoníaco*

Características técnicas

SKU	ROSCA ANSI/ASME B1.1 (HEMBRA)	CONEXIÓN	PAR DE APRIETE NM (LBF-FT)	RANGO DE TEMPERATURA	MÁXIMA PRESIÓN RECOMENDADA	MATERIAL
11285	5/8" - 18 UNF	3/8"	20 ÷ 25 (15 ÷ 18,5)	-40 °C ÷ +150 °C	140 BAR	LATÓN
11286	3/4" - 16 UNF	1/2"	34 ÷ 47 (25 ÷ 34,5)			
11287	7/8" - 14 UNF	5/8"	54 ÷ 75 (40 ÷ 55)			

SKU	MODELO	PRECIO
00000011285	BOQUILLA 1/4" - 3/8" SAE - 10 PZ.	€3.1 VAT EXCLUDED
00000011286	BOQUILLA 1/2" - 3/8" SAE - 10 PZ.	€3.75 VAT EXCLUDED



Tuercas de unión reducidas

SKU	MODELO	PRECIO
00000011287	BOQUILLA 5/8" - 1/2" SAE - 10 PZ.	€5.8 VAT EXCLUDED



Sku 11285

Sku 11286



Sku 11287

