BOMBA DE VACÍO ATEX

Modelo DS PRO EX -2

Información del producto

DS PRO EX-2, la bomba de vacío ATEX diseñada para alcanzar altos niveles de vacío en sistemas que funcionan con gases refrigerantes de la clase A2L (R32) o A3 (R290); este dispositivo debe utilizarse únicamente en entornos bien ventilados.

Características del producto

- equipada con vacuómetro pero sin electroválvula
- provista de un tubo de 5 m de longitud con válvula de lastre de gas, necesario para la evacuación de gases o vapores que se generan en las primeras fases de vacío
- cable de alimentación de 5 metros de longitud para garantizar la seguridad del operario

COMPONENTES DE LA BOMBA	
1	TUBO DE DESCARGA DE LA VÁLVULA DE LASTRE DE GAS
2	VACUÓMETRO
3	DEPÓSITO DE ACEITE
4	VISOR DE CONTROL DEL NIVEL DE ACEITE
5	TAPÓN DE DRENAJE DE ACEITE
6	ASA
7	RACOR DE ASPIRACIÓN

Via Marco Polo 33
35020 Albignasego
Padova – Italy

P.IVA: 03859580288
Tel: +39 049 8625910
Mail: info@tecnogas.net

COMPONENTES DE LA BOMBA	
8	INTERRUPTOR ATEX
9	MOTOR ELÉCTRICO
10	TAPA DEL VENTILADOR DE REFRIGERACIÓN
11	BASE

Características técnicas

ESPECIFICACIONES ELÉCTRICAS	230 V 50-60 HZ
POTENCIA	3/4 HP
CAUDAL	170 L/MIN
VACÍO FINAL	7,5 MICRAS
CANTIDAD DE ACEITE	600 ML
TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO	5 °C ~ 40 °C
CONEXIONES	1/4" Y 3/8" SAE
GASES UTILIZABLES	REFRIGERANTES DE LA CLASE A2L, INCLUIDO EL R290
PESO	17,9 KG
DIMENSIONES	457X356X254 MM (AN X AL X P)

Via Marco Polo 33
35020 Albignasego
Padova – Italy

P.IVA: 03859580288
Tel: +39 049 8625910
Mail: info@tecnogas.net

TECNOGAS
I percorsi della tecnologia.


Bomba de vacío ATEX

SKU	MODELO	PRECIO
00000011190	BOMBA DE VACÍO ATEX MOD. DS PRO EX-2 - 1 UD.	€1234.8 VAT EXCLUDED











TECNOGAS
I percorsi della tecnologia.
Via Marco Polo 33
35020 Albignasego
Padova – Italy
P.IVA: 03859580288
Tel: +39 049 8625910
Mail: info@tecnogas.net



Via Marco Polo 33
35020 Albignasego
Padova – Italy

P.IVA: 03859580288
Tel: +39 049 8625910
Mail: info@tecnogas.net