



BOMBA DE VACÍO ATEX

Modelo DS PRO EX -2

Información del producto

DS PRO EX-2, la bomba de vacío ATEX diseñada para alcanzar altos niveles de vacío en sistemas que funcionan con gases refrigerantes de la clase A2L (R32) o A3 (R290); este dispositivo debe utilizarse únicamente en entornos bien ventilados.

Características del producto

- equipada con vacuómetro pero sin electroválvula
- provista de un tubo de 5 m de longitud con válvula de lastre de gas, necesario para la evacuación de gases o vapores que se generan en las primeras fases de vacío
- cable de alimentación de 5 metros de longitud para garantizar la seguridad del operario

COMPONENTES DE LA BOMBA

1	TUBO DE DESCARGA DE LA VÁLVULA DE LASTRE DE GAS
2	VACUÓMETRO
3	DEPÓSITO DE ACEITE
4	VISOR DE CONTROL DEL NIVEL DE ACEITE
5	TAPÓN DE DRENAJE DE ACEITE
6	ASA
7	RACOR DE ASPIRACIÓN



Bomba de vacío ATEX

COMPONENTES DE LA BOMBA	
8	INTERRUPTOR ATEX
9	MOTOR ELÉCTRICO
10	TAPA DEL VENTILADOR DE REFRIGERACIÓN
11	BASE

Características técnicas

ESPECIFICACIONES ELÉCTRICAS	230 V 50-60 HZ
POTENCIA	3/4 HP
CAUDAL	170 L/MIN
VACÍO FINAL	7,5 MICRAS
CANTIDAD DE ACEITE	600 ML
TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO	5 °C ~ 40 °C
CONEXIONES	1/4" Y 3/8" SAE
GASES UTILIZABLES	REFRIGERANTES DE LA CLASE A2L, INCLUIDO EL R290
PESO	17,9 KG
DIMENSIONES	457X356X254 MM (ANXALXPR)



Bomba de vacío ATEX

SKU	MODELO	PRECIO
00000011190	BOMBA DE VACÍO ATEX MOD. DS PRO EX-2 - 1 UD.	€1234.8 VAT EXCLUDED





Bomba de vacío ATEX

