



Catálogos y Productos > Calefacción > Cartuchos Neutralizantes y Bombas de Condensados > **Cartucho Compact Neutral Acid Water**

CARTUCHO COMPACT NEUTRAL ACID WATER

Neutralizador compacto para la condensación ácida de las calderas de condensación

Información del producto

Compact Neutral Acid Water es un producto eficaz y económico para la neutralización de la condensación ácida proveniente de las calderas de condensación y que previene la corrosión de los materiales, la contaminación de la caldera y la polución de las aguas blancas; gracias a su formulación especial es capaz de absorber sulfatos y nitratos neutralizando la condensación que se descarga periódicamente. El producto puede instalarse en todas las calderas de hasta 35 kW y se adapta fácilmente a los diferentes tubos de descarga de condensados; por último, gracias al contenedor transparente, es posible controlar el estado de la carga neutralizante en cualquier momento.

MONTAJE

Posibilidad de montaje en 3 configuraciones diferentes:

- horizontal
- vertical con portagoma recto
- vertical con portagoma a 90°

ACCESORIOS

- Pareja de racores portagoma rectos de 3/4" + codo 90°
- Clip de fijación, tornillos y tacos para el montaje



Cartucho Compact Neutral Acid Water

INSTALACIÓN

1. Si es necesario, cierre la llave del agua
2. Apague la caldera
3. El cartucho puede instalarse en posición horizontal o vertical asegurándose de que los residuos ácidos fluyan naturalmente por gravedad
4. Desenrosque el tapón de montaje y deslice la junta y el tapón sobre el tubo de descarga de condensados de la caldera
5. Empuje la unidad sobre el tubo de la caldera hasta alcanzar el tope en el interior de la unidad
6. Deslice el tapón y la junta hacia la unidad y enrosque firmemente el tapón en el cuerpo de la unidad
7. Verifique que el ángulo de la junta encaje perfectamente en el ángulo de conexión del cuerpo y apriete manualmente, sin usar una fuerza excesiva
8. Continúe y complete la instalación del tubo de condensados como se muestra en el *esquema de las imágenes*
9. Abra de nuevo la llave del agua si se cerró previamente
10. Encienda la caldera y compruebe que no haya fugas

Para garantizar el rendimiento del cartucho **Compact Neutral Acid Water** se recomienda encarecidamente recargar el material neutralizante cada 6 meses o cuando visualmente se haya agotado (*usar recarga SKU 70879*); si el cartucho se instala en el exterior, es indispensable adoptar protección anticongelante, contra el agua y condiciones meteorológicas adversas. En todas las situaciones en las que el tubo de descarga de condensados externo tenga un diámetro inferior a 32 mm, este debe protegerse de las heladas e aislarse contra posibles infiltraciones de agua.

Se recomienda consultar las normativas vigentes y las instrucciones proporcionadas por el fabricante de la caldera.

Características técnicas

PRESIÓN MÁXIMA DE EJERCICIO	0,5 BAR
TEMPERATURA MÁXIMA DE EJERCICIO	45 °C
CAUDAL	3 L/H



Cartucho Compact Neutral Acid Water

MATERIALES	• CUERPO: PP • PORTAGOMA: PP • SISTEMA DE FIJACIÓN: PP • CARGA NEUTRALIZANTE: CARBONATO DE CALCIO (CaCO₃) • JUNTAS HIDRÁULICAS: NBR
CONEXIONES	3/4"
DIMENSIONES	LONGITUD 238 MM

SKU	MODELO	PRECIO
00000070892	CARTUCHO MOD. COMPACT NEUTRAL ACID WATER	€19.95 VAT EXCLUDED
00000070879	RECARGA PARA CARTUCHO MOD. COMPACT NEUTRAL ACID WATER - 200 G	€6.3 VAT EXCLUDED





Cartucho Compact Neutral Acid Water

