



COLLETTORE IN PE BILATERALE PER SALDATURA

Collettore di fine linea a saldare per l'adduzione di fluidi

Product informations

Collettori in PE (polietilene) progettati per il collegamento dei contatori dell'acqua nei nuclei abitativi, la giunzione tra essi può essere eseguita tramite saldatura T/T o con manicotto in elettrofusione. Questo prodotto inoltre è atossico, anti odore e offre la massima resistenza alle aggressioni di agenti chimici.

Caratteristiche del prodotto

- ideale per abitazioni a più utenti
- numero di derivazioni senza limiti grazie alla possibilità di unire più moduli (a richiesta)
- resistenza meccanica, agli urti e all'invecchiamento
- non c'è piombo a contatto con l'acqua potabile

Technical Features

PRESSIONE MAX	16 BAR
RANGE DI TEMPERATURA	- 30°C ÷ + 60°C
MATERIALI	• PE100 SDR11 UNI EN 12201-2 • INSERTO E DADO IN OTTONE
ATTACCHI	3/4" O 1/2"
STACCHI	4 - 8 POSIZIONI




Collettore in PE Bilaterale per Saldatura

NORME DI RIFERIMENTO

- **DM 174/2014:** REGOLAMENTO CONCERNENTE I MATERIALI E GLI OGGETTI CHE POSSONO ESSERE UTILIZZATI NEGLI IMPIANTI FISSI DI CAPTAZIONE, TRATTAMENTO, ADDUZIONE E DISTRIBUZIONE DELLE ACQUE DESTINATE AL CONSUMO UMANO. (GU SERIE GENERALE N.166 DEL 17-07-2004)
- **UNI EN 12201-3:2013:** SISTEMI DI TUBAZIONI DI MATERIA PLASTICA PER LA DISTRIBUZIONE DELL'ACQUA, E PER SCARICO E FOGNATURE IN PRESSIONE - POLIETILENE (PE) - PARTE 3: RACCORDI.
- **UNI 9736:2014:** RACCORDI FABBRICATI CON GIUNZIONE MISTA METALLO-POLIETILENE PER L'UTILIZZO IN CONDOTTE DI GAS COMBUSTIBILI, ACQUA E ALTRI FLUIDI IN PRESSIONE E METALLO-PROPYLENE PER L'UTILIZZO IN CONDOTTE DI ACQUA E ALTRI FLUIDI IN PRESSIONE.

SKU	MODEL	PRICE
B18SF321204		ON REQUEST
B18SF321208		ON REQUEST
B18SF323408		ON REQUEST
B18SF503404		ON REQUEST
B18SF503408		ON REQUEST
B18SF633404		ON REQUEST
B18SF633408		ON REQUEST



U: unilaterale / unilaterale	B: bilaterale / bilaterale
interasse / wheel base	
a: saldare / di transizione: ventosa / transition	
F: fine linea / end line P: raccordo / extension	
Ø: collettore mm / Ø manifold mm	
Ø: stacchi mm / Ø disengagements mm	
pt: attacchi / n° connections	
U:18:S:F:32:34:02	
B:18:T:F:50:34:08	