



COLLETTORE IN PE BILATERALE

Bilaterale di fine linea di transizione per l'adduzione di fluidi

Product informations

Collettori in PE (polietilene) filettati progettati per il collegamento dei contatori dell'acqua nei nuclei abitativi. Questo prodotto inoltre è atossico, anti odore e offre la massima resistenza alle aggressioni di agenti chimici.

Caratteristiche del prodotto

- ideale per abitazioni a più utenti
- numero di derivazioni senza limiti grazie alla possibilità di unire più moduli (a richiesta)
- resistenza meccanica, agli urti e all'invecchiamento
- non c'è piombo a contatto con l'acqua potabile

Technical Features

PRESSIONE MAX	16 BAR
RANGE DI TEMPERATURA	- 30°C ÷ + 60°C
MATERIALI	• PE100 SDR11 UNI EN 12201-2 • INSERTO E DADO IN OTTONE • ADATTATORE DI TRANSIZIONE FIL. MASCHIO PE/OTTONE
ATTACCHI	3/4" O 1/2"
STACCHI	4 - 8 POSIZIONI



Collettore in PE Bilaterale

NORME DI RIFERIMENTO

- **DM 174/2014:** REGOLAMENTO CONCERNENTE I MATERIALI E GLI OGGETTI CHE POSSONO ESSERE UTILIZZATI NEGLI IMPIANTI FISSI DI CAPTAZIONE, TRATTAMENTO, ADDUZIONE E DISTRIBUZIONE DELLE ACQUE DESTINATE AL CONSUMO UMANO. (GU SERIE GENERALE N.166 DEL 17-07-2004)
- **UNI EN 12201-3:2013:** SISTEMI DI TUBAZIONI DI MATERIA PLASTICA PER LA DISTRIBUZIONE DELL'ACQUA, E PER SCARICO E FOGNATURE IN PRESSIONE - POLIETILENE (PE) - PARTE 3: RACCORDI.
- **UNI 9736:2014:** RACCORDI FABBRICATI CON GIUNZIONE MISTA METALLO-POLIETILENE PER L'UTILIZZO IN CONDOTTE DI GAS COMBUSTIBILI, ACQUA E ALTRI FLUIDI IN PRESSIONE E METALLO-PROPYLENE PER L'UTILIZZO IN CONDOTTE DI ACQUA E ALTRI FLUIDI IN PRESSIONE.

SKU	MODEL	PRICE
B18TF321204		ON REQUEST
B18TF321208		ON REQUEST
B18TF323404		ON REQUEST
B18TF323408		ON REQUEST
B18TF503404		ON REQUEST
B18TF503408		ON REQUEST
B18TF633404		ON REQUEST
B18TF633408		ON REQUEST
B18TF633406		ON REQUEST



Collettore in PE Bilaterale



U: unilaterale / unilateral B: bilaterale / bilateral
interasse / wheel base
a: saldare / di transizione : welding / transition
Fm: fine linea / end line P: prolunga / extension
Ø: collettore mm / Ø manifold mm
Ø: stacchi mm / Ø disengagements mm
n°: abissi / n° connections
U:18:S:F:32:34:02
B:18:T:F:50:34:08