



Cronotermostato analógico digital diario y/o semanal

Catálogos y Productos > Riscaldamento > Termostati e Cronotermostati > **Cronotermostato analógico digital diario y/o semanal**

CRONOTERMOSTATO ANALÓGICO DIGITAL DIARIO Y/O SEMANAL

Modelo CR308/G y CR309/S

Product informations

Cronotermostato analógico digital 3 V con alimentación por batería, disponible con programación *diaria* (Mod. CR308/G) y/o programación *semanal* (Mod. CR309/S).

Características del producto

- pantalla LCD 2" 2/3
- funcionamiento ON/OFF con diferencial ajustable de 0,3 °C / 0,5 °C / 0,7 °C / 0,9 °C o modulante con periodo de control 7/10/15/20 min
- regulación del set de temperatura visualizada en la pantalla
- 2 niveles de temperatura + antihielo fijo a 5 °C
- programación mínima de 30 minutos
- funcionamiento manual permanente
- bloqueo de temperaturas
- entrada de control telefónico

FUNCIONES DE TECLAS Y SÍMBOLOS	
1	TECLA DE AJUSTE: HORAS-MINUTOS O VISUALIZACIÓN DE LA TEMPERATURA AMBIENTE
2	CONMUTADOR - TIPO DE MODO DE FUNCIONAMIENTO
3	COMPARTIMENTO DE LAS PILAS
4	TECLA "CABALLETE"



Cronotermostato analógico digital diario y/o semanal

FUNCIONES DE TECLAS Y SÍMBOLOS	
5	MANDO DE REG. TEMPERATURA DE "SET CONFORT"
6	MANDO DE REGULACIÓN "SET REDUCCIÓN" (AHORRO)
7	TECLA DE REGULACIÓN DEL DÍA (SOLO MODELO SEMANAL)
8	VISUALIZACIÓN DEL FUNCIONAMIENTO EN CURSO
9	ACTIVACIÓN MEDIANTE PROGRAMADOR SEMANAL (CON INDICADOR PARPADEANTE)
10	VISUALIZACIÓN DEL PROGRAMA INTRODUCIDO • ÍNDICE ENCENDIDO = CONFORT • ÍNDICE APAGADO = REDUCCIÓN
11	INDICADOR DE PILAS: • CASI AGOTADAS (PARPADEANTE) • AGOTADAS (FIJO)
12	INDICADOR DE ESTADO DEL EQUIPO • PARPADEANTE = RELÉ ACTIVADO • APAGADO = RELÉ DESACTIVADO
13	ÍNDICE 1/2 H ACTUAL PARPADEANTE
14	HORA ACTUAL O TEMPERATURA AMBIENTE DETECTADA / SET DE TEMPERATURA DE AJUSTE
15	TECLA "CABALLETE"
16	DÍA (SOLO MODELO SEMANAL)
17	RESET

Technical Features



Cronotermostato analógico digital diario y/o semanal

ALIMENTACIÓN	2 PILAS ALCALINAS DE 1,5 V TIPO AA (SE RECOMIENDAN DURACELL O ENERGIZER)
AUTONOMÍA	2 AÑOS
TIPO DE DESCONEXIÓN Y APARATO	1/B/U ELECTRÓNICO
SOFTWARE	CLASE A
TENSIÓN IMPULSIVA NOMINAL	4 KV
TIPO DE SALIDA	POR RELÉ CON CONTACTO CONMUTADO NA/COM/NC LIBRE DE POTENCIAL - MÁX. 5(3) A/250 VCA
ENTRADA PARA PROGRAMADOR TELEFÓNICO	PARA CONTACTO NA LIBRE DE POTENCIAL
TIPO DE AISLAMIENTO	CLASE II
GRADO DE PROTECCIÓN	IP30 (NO PROTEGIDO CONTRA LA ENTRADA DE LÍQUIDOS, PERO PROTEGIDO CONTRA LA ENTRADA DE OBJETOS SÓLIDOS SUPERIORES A 2,5 MM)
ÍNDICES PROGRAMABLES EN LA CORONA DEL RELOJ	48
TEMPERATURA ANTIHIELO	+ 5 °C
GRADIENTE TÉRMICO	MÁX. 1 K / 15 MIN
PRECISIÓN DEL RELOJ	± 1 S/DÍA
RANGO DE REGULACIÓN	5 °C ÷ 37,7 °C
DIMENSIONES	121,5 X 31,5 X 82 MM (LXPXH)



Cronotermostato analógico digital diario y/o semanal

COLOR	BLANCO
-------	--------

SKU	MODEL	PRICE
00000080530		€118.75 VAT EXCLUDED
00000080532		€122.05 VAT EXCLUDED

