CODO ELECTROSOLDABLE DE 90°

Para agua y gas

Información del producto

Accesorio moldeado por inyección en PE100 virgen, para aplicaciones de gas y agua.

Características del producto

- sistema modular con resistencia embebida en el cuerpo del accesorio
- superficie interna lisa en la zona de soldadura para garantizar mayor seguridad durante la inserción del tubo en el accesorio, con una mejor emisión de calor de la resistencia
- terminal automático de 4 mm
- diseñado, fabricado y probado según los más elevados estándares de calidad, combinados con las más modernas tecnologías
- verifique que ambos tubos y el accesorio a unir sean compatibles, solo los materiales compatibles entre sí pueden unirse (los accesorios de seguridad son soldables con tubos que tengan SDR desde 17,6 hasta SDR 7,4)
- los accesorios de seguridad están homologados para su uso en el sector de agua y gas (en Italia por el Istituto Italiano dei Plastici)

Características técnicas

MATERIAL	PE100 VIRGEN (POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD CON VALOR MÍNIMO GARANTIZADO DE RESISTENCIA A LA ROTURA DE 80 MPA DURANTE 50 AÑOS A 20 °C)
PRESIÓN MÁXIMA DE TRABAJO	PN16 AGUA / 10 BAR GAS (SEGÚN EL TUBO SOLDADO Y LAS POSIBLES NORMATIVAS LOCALES SOBRE LA PRESIÓN DE LA TUBERÍA)

TECNOGAS
I percorsi della tecnologia.
Via Marco Polo 33
35020 Albignasego
Padova – Italy
P.IVA: 03859580288
Tel: +39 049 8625910
Mail: info@tecnogas.net

TECNOGAS
I percorsi della tecnologia.

Codo electrosoldable de 90°

ESPESOR	SDR11
RANGO DE TEMPERATURA	-10 °C ÷ +40 °C

SKU	*ANCHURA (L)*	*P1*	*ALTURA (H)*	*DIÁMETRO*	*TIEMPO DE FUSIÓN*	*TIEMPO DE ENFRIAMIENTO*	*KG (UNIDAD)*	*EMBALAJE*
21261	35 MM	41 MM	76 MM	Ø 25 MM	30 SEG.	5 MIN	0,066	5 UDS.
21262	44 MM	40 MM	84 MM	Ø 32 MM	60 SEG.	5 MIN	0,099	5 UDS.
21263	52 MM	42 MM	91 MM	Ø 40 MM	50 SEG.	5 MIN	0,12	5 UDS.
21264	63 MM	45 MM	103 MM	Ø 50 MM	90 SEG.	5 MIN	0,168	3 UDS.
21265	80 MM	50 MM	123 MM	Ø 63 MM	35 SEG.	5 MIN	0,31	3 UDS.
21266	95 MM	53 MM	141 MM	Ø 75 MM	70 SEG.	5 MIN	0,436	3 UDS.
21267	113 MM	60 MM	165 MM	Ø 90 MM	90 SEG.	10 MIN	0,683	1 UD.
21268	137 MM	73 MM	204 MM	Ø 110 MM	160 SEG.	15 MIN	1,154	1 UD.
21269	154 MM	75 MM	228 MM	Ø 125 MM	200 SEG.	15 MIN	1,637	1 UD.
21270	201 MM	87 MM	311,5 MM	Ø 160 MM	360 SEG.	20 MIN	4,22	1 UD.
21271	222 MM	90 MM	308 MM	Ø 180 MM	360 SEG.	20 MIN	4,65	1 UD.


TECNOGAS
I percorsi della tecnologia.
Via Marco Polo 33
35020 Albignasego
Padova – Italy
P.IVA: 03859580288
Tel: +39 049 8625910
Mail: info@tecnogas.net

TECNOGAS
I percorsi della tecnologia.

Codo electrosoldable de 90°

SKU	MODELO	PRECIO
00000021261	CODO ELECTROSOLDABLE A 90° - Ø 25 MM	€19.2 VAT EXCLUDED
00000021262	CODO ELECTROSOLDABLE A 90° - Ø 32 MM	€26.15 VAT EXCLUDED
00000021263	CODO ELECTROSOLDABLE A 90° - Ø 40 MM	€23.1 VAT EXCLUDED
00000021264	CODO ELECTROSOLDABLE A 90° - Ø 50 MM	€41.1 VAT EXCLUDED
00000021265	CODO ELECTROSOLDABLE A 90° - Ø 63 MM	€47.25 VAT EXCLUDED
00000021266	CODO ELECTROSOLDABLE A 90° - Ø 75 MM	€33.95 VAT EXCLUDED
00000021267	CODO ELECTROSOLDABLE A 90° - Ø 90 MM	€37.1 VAT EXCLUDED
00000021268	CODO ELECTROSOLDABLE A 90° - Ø 110 MM	€59.45 VAT EXCLUDED
00000021269	CODO ELECTROSOLDABLE A 90° - Ø 125 MM	€151.95 VAT EXCLUDED
00000021270	CODO ELECTROSOLDABLE A 90° - Ø 160 MM	€183.35 VAT EXCLUDED
00000021271	CODO ELECTROSOLDABLE A 90° - Ø 180 MM	€200.55 VAT EXCLUDED





Via Marco Polo 33
35020 Albignasego
Padova – Italy

P.IVA: 03859580288
Tel: +39 049 8625910
Mail: info@tecnogas.net