



Catálogos y Productos > Calefacción > Accesorios para Agua > **Separador de Lodos con Desaireador Hidráulico**

SEPARADOR DE LODOS CON DESAIREADOR HIDRÁULICO

Separador de lodos para utilizar en instalaciones de calefacción, completo con válvula de purga de aire y grifo de descarga

Información del producto

Separador de lodos con una zona interior de baja turbulencia donde el fluido circula a velocidad muy reducida respecto a la presente en las tuberías, de tal modo se reduce notablemente el efecto de arrastre al que están sujetas las partículas individuales de impurezas, haciendo prevalecer la acción de la gravedad que favorece el depósito en la parte baja del mismo. Para favorecer esta condición se ha insertado en el interior del separador de lodos, en posición transversal a la dirección del flujo, una rejilla perforada; las partículas, al chocar con la rejilla, sufren una ulterior reducción de velocidad sedimentándose más fácilmente. En la parte baja se encuentra un depósito de recogida de sedimentos que, una vez depositados, no pueden volver a entrar en circulación precisamente debido a las bajas velocidades; la apertura periódica de un grifo de purga permite vaciar el depósito de recogida.

Características del producto

- las bajas velocidades presentes en el interior del separador de lodos permiten la recogida de las impurezas, la expulsión de las burbujas de aire y reducidas pérdidas de carga
- aislamiento (SKU 70034 / 70035 / 70036) tipo coquilla en poliuretano ignífugo (B2), **SUMINISTRABLE POR SEPARADO**

Características técnicas

TEMPERATURA MÁXIMA DEL FLUIDO	90 °C
-------------------------------	-------



Separador de Lodos con Desaireador Hidráulico

TEMPERATURA MÍNIMA DEL FLUIDO	5 °C
PRESIÓN MÁXIMA DEL FLUIDO	5 BAR
MATERIAL	ACERO AL CARBONO EN10255
PINTURA	IMPRIMACIÓN AL AGUA, COLOR ROJO
AISLAMIENTO (SUMINISTRABLE POR SEPARADO)	POLIURETANO IGNÍFUGO (B2), DENSIDAD 70 ÷ 80 KG/M ³ , REVESTIMIENTO PLATEADO
DIMENSIONES	DN 65 - DN 80 - DN 100

SKU	KV	TIPOLOGÍA BRIDA	DN D	Ø E	A	B	C	F	G	H
70030	107 M ³ /H	PN10-16	65	DN 150	640	225	165	418	1/2" H	1" H
70031	170,5 M ³ /H	PN10-16	80	DN 200	780	280	200	469	1/2" H	1" H
70032	347 M ³ /H	PN10-16	100	DN 250	850	300	220	523	1/2" H	1" H
70034	DIMENSIONES AISLAMIENTO 650 X 325 X 260 MM (MXNXO)									
70035	DIMENSIONES AISLAMIENTO 765 X 375 X 310 MM (MXNXO)									
70036	DIMENSIONES AISLAMIENTO 870 X 395 X 340 MM (MXNXO)									



Separador de Lodos con Desaireador Hidráulico

SKU	MODELO	PRECIO
00000070030	DESFANGADOR DESAIREADOR - DN 65	€1082.05 VAT EXCLUDED
00000070031	DESFANGADOR DESAIREADOR - DN 80	€1779.6 VAT EXCLUDED
00000070032	DESFANGADOR DESAIREADOR - DN 100	€2249.35 VAT EXCLUDED
00000070034	SOLO AISLAMIENTO - DN 65	€156.9 VAT EXCLUDED
00000070035	SOLO AISLAMIENTO - DN 80	€202.5 VAT EXCLUDED
00000070036	SOLO AISLAMIENTO - DN 100	€261.8 VAT EXCLUDED

