



Catálogos y Productos > Calefacción > Válvulas Antirretorno, de Seguridad y de Alivio > **Dispositivo de Seguridad de Activación Térmica**

DISPOSITIVO DE SEGURIDAD DE ACTIVACIÓN TÉRMICA

Modelo para instalaciones de gas

Información del producto

Dispositivo de seguridad diseñado para bloquear el flujo de gas e impedir su fuga de la red de distribución en caso de incendio, su activación se produce entre los 90°C y los 100°C y su función está garantizada a 650°C durante 30 minutos.

Características técnicas

SKU	CONEXIÓN	PRESIÓN DE SERVICIO	TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO	TEMPERATURA DE INTERVENCIÓN	CAMPOS DE APLICACIÓN	RESISTENCIA TÉRMICA	DIMENSIONES
4296	1/2" FF	MOP 5	-20 °C ÷ +60 °C	100°C - 5K	PARA TODOS LOS TIPOS DE GAS SEGÚN SE ESPECIFICA EN EN 437 Y DVGW G260/1	HTB GT 5 650°C X 30'	L 55 MM
4297	3/4" HH						L 61 MM
4298	1" HH						L 69 MM

SKU	MODELO	PRECIO
00000004296	DISPOSITIVO DE SEGURIDAD DE ACTIVACIÓN TÉRMICA - CONEXIONES 1/2" HH	€34.3 VAT EXCLUDED
00000004297	DISPOSITIVO DE SEGURIDAD DE ACTIVACIÓN TÉRMICA - CONEXIONES 3/4" HH	€49.85 VAT EXCLUDED



Dispositivo de Seguridad de Activación Térmica

SKU	MODELO	PRECIO
00000004298	DISPOSITIVO DE SEGURIDAD DE ACTIVACIÓN TÉRMICA - CONEXIONES 1" HH	€70.9 VAT EXCLUDED

