



Catálogos y Productos > Calefacción > Electroválvulas para Gas > **Electroválvula Brida para Gas en Aluminio**

## ELECTROVÁLVULA BRIDA PARA GAS EN ALUMINIO

Normalmente abierta con rearme manual sin tensión, presión máx. 500 mbar

### Información del producto

Electroválvula de interceptación para gas normalmente abierta con rearme manual sin tensión.

***Disponible bajo pedido también la versión para BIOGÁS (+10 % sobre el coste).***

### Características del producto

- **versión brida PN16**
- *solo puede rearmarse manualmente y solo cuando no recibe alimentación eléctrica*
- equipada con VPI (Visual Position Indicator) para la señalización visual de la posición del obturador de la válvula
- cuando la válvula está cerrada, es visible la banda de color rojo normalmente oculta por el pomo de rearme

### Características técnicas

|                                  |                                                                                                 |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>APLICACIÓN</b>                | GASES NO AGRESIVOS DE LAS TRES FAMILIAS (GASES SECOS)                                           |
| <b>TEMPERATURA AMBIENTE</b>      | - 20 °C ÷ + 60 °C                                                                               |
| <b>TENSIONES DE ALIMENTACIÓN</b> | 230 V 50 - 60 HZ (SOLO MONOFÁSICA, EL APARATO NO FUNCIONA SI SE ALIMENTA CON TENSIÓN TRIFÁSICA) |
| <b>CABLEADO ELÉCTRICO</b>        | PRENSAESTOPAS M20 X 1,5                                                                         |
| <b>POTENCIA ABSORBIDA</b>        | 230 V = 23 VA (DN 200/300 = 57 VA)                                                              |



## Electroválvula Brida para Gas en Aluminio

|                                  |                                                                                                                                                          |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>PRESIÓN MÁXIMA DE TRABAJO</b> | 500 MBAR                                                                                                                                                 |
| <b>TIEMPO DE CIERRE</b>          | < 1 S                                                                                                                                                    |
| <b>GRADO DE PROTECCIÓN</b>       | IP65 (PROTEGIDA CONTRA CHORROS DE AGUA BOMBEADOS DESDE CUALQUIER DIRECCIÓN Y COMPLETAMENTE HERMÉTICA A POLVOS Y HUMOS)                                   |
| <b>MATERIALES</b>                | ALUMINIO                                                                                                                                                 |
| <b>RESISTENCIA MECÁNICA</b>      | GRUPO 2                                                                                                                                                  |
| <b>CONEXIONES</b>                | DN32 - DN40 - DN50 - DN65 - DN80 - DN100 - DN125 - DN150 - DN200 - DN250 - DN300 (SEGÚN EN 10226)                                                        |
| <b>CONFORMIDAD</b>               | <ul style="list-style-type: none"> <li>• DIRECTIVA EMC 2014/30/UE</li> <li>• DIRECTIVA LVD 2014/35/UE</li> <li>• DIRECTIVA ROHS II 2011/65/UE</li> </ul> |

| SKU         | MODELO                                                      | PRECIO               |
|-------------|-------------------------------------------------------------|----------------------|
| 00000050337 | ELECTROVÁLVULA PARA GAS EN ALUMINIO - DN65 PN16 - 500 MBAR  | €518.7 VAT EXCLUDED  |
| 00000050338 | ELECTROVÁLVULA PARA GAS EN ALUMINIO - DN80 PN16 - 500 MBAR  | €526.85 VAT EXCLUDED |
| 00000050341 | ELECTROVÁLVULA PARA GAS EN ALUMINIO - DN50 PN16 - 500 MBAR  | €295.75 VAT EXCLUDED |
| 00000050570 | ELECTROVÁLVULA PARA GAS EN ALUMINIO - DN32 PN16 - 500 MBAR  | €260.4 VAT EXCLUDED  |
| 00000050571 | ELECTROVÁLVULA PARA GAS EN ALUMINIO - DN40 PN16 - 500 MBAR  | €260.4 VAT EXCLUDED  |
| 0000050338A | ELECTROVÁLVULA PARA GAS EN ALUMINIO - DN100 PN16 - 500 MBAR | €909.75 VAT EXCLUDED |
| 0000050338B | ELECTROVÁLVULA PARA GAS EN ALUMINIO - DN125 PN16 - 500 MBAR | €1883.8 VAT EXCLUDED |



## Electroválvula Brida para Gas en Aluminio

| SKU         | MODELO                                                         | PRECIO                |
|-------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 0000050338C | ELECTROVÁLVULA PARA GAS EN ALUMINIO - DN150<br>PN16 - 500 MBAR | €1883.8 VAT EXCLUDED  |
| 0000050338D | ELECTROVÁLVULA PARA GAS EN ALUMINIO - DN200<br>PN16 - 500 MBAR | €5234.7 VAT EXCLUDED  |
| 0000050338E | ELECTROVÁLVULA PARA GAS EN ALUMINIO - DN300<br>PN16 - 500 MBAR | €8612.8 VAT EXCLUDED  |
| 0000050338F | ELECTROVÁLVULA PARA GAS EN ALUMINIO - DN250<br>PN16 - 500 MBAR | €7512.55 VAT EXCLUDED |

