



Catálogos y Productos > Calefacción > Electroválvulas para Gas > **Electroválvula bridada PN16 para gas en aluminio**

ELECTROVÁLVULA BRIDADA PN16 PARA GAS EN ALUMINIO

Normalmente cerrada con rearme manual bajo tensión, presión máx. 500 mbar

Información del producto

Electroválvula de interceptación para gas normalmente cerrada con rearme manual bajo tensión, equipada con filtro interno de malla; *solo puede rearmarse en presencia de tensión de red y solo cuando el detector de gas no emite señales de peligro.*

NOTA: alimentando simplemente la bobina la válvula no se abre, es necesario actuar manualmente sobre el mecanismo de rearme.

Disponibile bajo pedido también la versión para BIOGÁS (+10 % sobre el coste).

Características técnicas

USO	GASES NO AGRESIVOS DE LAS TRES FAMILIAS (GASES SECOS)
TEMPERATURA AMBIENTE	-20 °C ÷ +50 °C
TENSIONES DE ALIMENTACIÓN	220 - 240 V 50 - 60 HZ (SOLO MONOFÁSICO, EL APARATO NO FUNCIONA SI SE ALIMENTA EN TRIFÁSICO)
CABLEADO ELÉCTRICO	CABLE ELÉCTRICO (LONGITUD 3 M, CON TERMINALES DE CABLE)
POTENCIA ABSORBIDA	220 - 240 V = 7,7 - 9,4 VA
PRESIÓN MÁXIMA DE TRABAJO	500 MBAR
TIEMPO DE CIERRE	< 1 S



Electroválvula bridada PN16 para gas en aluminio

GRADO DE PROTECCIÓN	IP65 (PROTEGIDA CONTRA CHORROS DE AGUA DESDE CUALQUIER DIRECCIÓN Y COMPLETAMENTE HERMÉTICA AL POLVO Y A LOS HUMOS)
PROTECCIÓN DE LA BOBINA	II 2G EX MB EC IIC T4 GB - II 2D EX MB TB IIIC T130 °C DB - ANTIDEFILAGRANTE
CLASE	A
MATERIALES	CUERPO DE ALUMINIO FUNDIDO A PRESIÓN
RESISTENCIA MECÁNICA	GRUPO 2
ELEMENTO FILTRANTE	• MALLA METÁLICA DE 1 MM (DE DN25 A DN50) • FILTRO INTERNO DE VILEDÓN (DE DN65 A DN150) • <u>NO ESTÁN EQUIPADAS CON FILTRO INTERNO (DE DN150 A DN300)</u>
CONEXIONES	DN32 - DN40 - DN50 - DN65 - DN80 - DN100 - DN125 - DN150 - DN200 - DN250 - DN300 (SEGÚN EN 10226)
CONFORMIDAD	• REGLAMENTO (UE) 2016/426 (APARATOS QUE QUEMAN COMBUSTIBLES GASEOSOS) • DIRECTIVA ATEX 2014/34/UE • DIRECTIVA EMC 2014/30/UE • DIRECTIVA LVD 2014/35/UE • DIRECTIVA ROHS II 2011/65/UE

SKU	MODELO	PRECIO
00000050506	ELECTROVÁLVULA BRIDADA PARA GAS - DN65 PN16 - 500 MBAR	€1174.9 VAT EXCLUDED
00000050507	ELECTROVÁLVULA BRIDADA PARA GAS - DN80 PN16 - 500 MBAR	€1183.25 VAT EXCLUDED
00000050508	ELECTROVÁLVULA BRIDADA PARA GAS - DN100 PN16 - 500 MBAR	€1645.45 VAT EXCLUDED
00000050509	ELECTROVÁLVULA BRIDADA PARA GAS - DN125 PN16 - 500 MBAR	€2560.6 VAT EXCLUDED



Electroválvula bridada PN16 para gas en aluminio

SKU	MODELO	PRECIO
00000050510	ELECTROVÁLVULA BRIDADA PARA GAS - DN150 PN16 - 500 MBAR	€2560.6 VAT EXCLUDED
00000050511	ELECTROVÁLVULA BRIDADA PARA GAS - DN200 PN16 - 500 MBAR	€6718.3 VAT EXCLUDED
00000050512	ELECTROVÁLVULA BRIDADA PARA GAS - DN250 PN16 - 500 MBAR	€8517.6 VAT EXCLUDED
00000050513	ELECTROVÁLVULA BRIDADA PARA GAS - DN300 PN16 - 500 MBAR	€9891.25 VAT EXCLUDED
00000050514	ELECTROVÁLVULA BRIDADA PARA GAS - DN50 PN16 - 500 MBAR	€483.7 VAT EXCLUDED
00000050578	ELECTROVÁLVULA BRIDADA PARA GAS - DN32 PN16 - 500 MBAR	€456.9 VAT EXCLUDED
00000050579	ELECTROVÁLVULA BRIDADA PARA GAS - DN40 PN16 - 500 MBAR	€456.9 VAT EXCLUDED

