



Electroválvula para gas en latón con rearme manual

Catálogos y Productos > Calefacción > Electroválvulas para Gas > **Electroválvula para gas en latón con rearme manual**

ELECTROVÁLVULA PARA GAS EN LATÓN CON REARME MANUAL

Normalmente abierta/cerrada, presión máx. 6 bar

Información del producto

Electroválvula de rearme manual con posibilidad de uso tanto normalmente abierta como normalmente cerrada; con obturador de entrada, cuyo cierre elimina posibles fugas de la propia válvula.

Modo de funcionamiento

- como "*normalmente cerrada*": alimente la electroválvula y presione el pomo de rearme hasta que se produzca el enganche
- como "*normalmente abierta*": presione solo el pomo de rearme hasta que se produzca el enganche

Características técnicas

APLICACIÓN	GASES NO AGRESIVOS DE LAS TRES FAMILIAS (GASES SECOS)
TEMPERATURA AMBIENTE	-15 °C ÷ +60 °C
TENSIONES DE ALIMENTACIÓN	230 V 50 - 60 HZ (SOLO MONOFÁSICA, EL APARATO NO FUNCIONA CON ALIMENTACIÓN TRIFÁSICA)
CABLEADO ELÉCTRICO	PRENSAESTOPAS M20X1,5



Electroválvula para gas en latón con rearme manual

PRESIÓN MÁXIMA DE FUNCIONAMIENTO	6 BAR
TIEMPO DE CIERRE	< 1 S
GRADO DE PROTECCIÓN	IP65 (PROTEGIDA CONTRA CHORROS DE AGUA DESDE CUALQUIER DIRECCIÓN Y COMPLETAMENTE ESTANCA AL POLVO Y A LOS HUMOS)
CLASE	A
RESISTENCIA MECÁNICA	GRUPO 2
CONEXIONES	1/2" HH - 3/4" HH - 1" HH
POTENCIA ABSORBIDA	230 V = 9 VA
MATERIAL	LATÓN
CONFORMIDAD	• REGLAMENTO (UE) 2016/426 (APARATOS QUE QUEMAN COMBUSTIBLES GASEOSOS) • DIRECTIVA PED 2014/68/UE • DIRECTIVA EMC 2014/30/UE • DIRECTIVA LVD 2014/35/UE • DIRECTIVA ROHS II 2011/65/UE

SKU	MODELO	PRECIO
00000050552	ELECTROVÁLVULA PARA GAS CON REARME MANUAL - 1" HH - 6 BAR	€166.8 VAT EXCLUDED
00000050556	ELECTROVÁLVULA PARA GAS CON REARME MANUAL - 1/2" HH - 6 BAR	€152.55 VAT EXCLUDED



Electroválvula para gas en latón con rearme manual

SKU	MODELO	PRECIO
00000050557	ELECTROVÁLVULA PARA GAS CON REARME MANUAL - 3/4" HH - 6 BAR	€152.55 VAT EXCLUDED

