



ELECTROVÁLVULA PARA GAS EN LATÓN

Normalmente abierta con rearme manual sin tensión, presión máx. 500 mbar y/o 6 bar

Información del producto

Electroválvula de interceptación para gas normalmente abierta con rearme manual sin tensión.

Características del producto

- *solo puede rearmarse manualmente y solo cuando no recibe alimentación eléctrica*
- equipada con VPI (Visual Position Indicator) para la señalización visual de la posición del obturador de la válvula
- cuando la válvula está cerrada, es visible la banda de color rojo normalmente oculta por el pomo de rearme

Características técnicas

APLICACIÓN	GASES NO AGRESIVOS DE LAS TRES FAMILIAS (GASES SECOS)
TEMPERATURA AMBIENTE	- 20 °C ÷ + 60 °C
TENSIONES DE ALIMENTACIÓN	230 V 50 - 60 HZ (SOLO MONOFÁSICA, EL APARATO NO FUNCIONA CON ALIMENTACIÓN TRIFÁSICA)
CABLEADO ELÉCTRICO	PRENSAESTOPAS M20 X 1,5
BOBINA	7 VA (8 VA 1")
POTENCIA ABSORBIDA	230 V = 7/8 VA
PRESIÓN MÁXIMA DE TRABAJO	500 MBAR O 6 BAR



Electroválvula para gas en latón

TIEMPO DE CIERRE	< 1 S
GRADO DE PROTECCIÓN	IP65 (PROTEGIDA CONTRA CHORROS DE AGUA BOMBEADOS DESDE CUALQUIER DIRECCIÓN Y COMPLETAMENTE HERMÉTICA A POLVOS Y HUMOS)
MATERIALES	CUERPO Y BLOQUE PORTA BOBINA EN MONOBLOQUE DE LATÓN
RESISTENCIA MECÁNICA	GRUPO 2
CONEXIONES	1/2" HH - 3/4" HH - 1" HH
CONFORMIDAD	• DIRECTIVA EMC 2014/30/UE • DIRECTIVA LVD 2014/35/UE • DIRECTIVA ROHS II 2011/65/UE

SKU	MODELO	PRECIO
00000050331	ELECTROVÁLVULA PARA GAS EN LATÓN - 1/2" HH - 500 MBAR	€71.65 VAT EXCLUDED
0000050331A	ELECTROVÁLVULA PARA GAS EN LATÓN - 3/4" HH - 500 MBAR	€62.85 VAT EXCLUDED
0000050331B	ELECTROVÁLVULA PARA GAS EN LATÓN - 1" HH - 500 MBAR	€108.7 VAT EXCLUDED
000050331/6	ELECTROVÁLVULA PARA GAS EN LATÓN - 1/2" HH - 6 BAR	€96.05 VAT EXCLUDED
00050331A/6	ELECTROVÁLVULA PARA GAS EN LATÓN - 3/4" HH - 6 BAR	€96.05 VAT EXCLUDED
00050331B/6	ELECTROVÁLVULA PARA GAS EN LATÓN - 1" HH - 6 BAR	€125.45 VAT EXCLUDED



Electroválvula para gas en latón

