ELECTROVÁLVULAS PARA AGUA Y BOBINAS CON CONECTORES

Modelos PM 123 PARKER NC, ZB09, ZB12 y JB14

Información del producto

Electroválvulas normalmente cerradas para aplicaciones en mercados industriales y de procesos, para instalar cuando se requiere un control preciso y fiable del agua; compuestas por un cuerpo de latón y un operador de acero inoxidable diseñado para millones de ciclos de vida. Estos productos permiten optimizar los costes totales de propiedad en una amplia gama de aplicaciones pesadas y muy exigentes en entornos seguros o difíciles, incluido ATEX.

Suministrada sin bobina.

Bobinas series ***ZB*** y ***JB***, fabricadas con hilos de cobre de clase H y moldeadas en poliéster termoplástico con un 30 % de fibra de vidrio; pueden montarse con todas las válvulas de solenoide Parker que correspondan al grupo de bobinas indicado en la siguiente tabla técnica.

Características técnicas

SKU	CONEXIÓN	DIMENSIONES DE PASO	MATERIALES	COEFICIENTE DE CAUDAL (L/MIN)	PRESIÓN DIFERENCIAL		ESTANQUEIDAD	TEMPERATURA FLUIDO		CAUDAL (M^3/H)
					MÍN. CA / CC	MÁX. CA		MÍN.	MÁX.	
503560	3/8"	13 MM	LATÓN	40 L/MIN	BAR	5 BAR	FKM	- 10 °C	+ 90 °C	2,4 M^3/H
503561	1/2"	13 MM	LATÓN	40 L/MIN	BAR	5 BAR	FKM	- 10 °C	+ 90 °C	2,4 M^3/H

TECNOGAS
I percorsi della tecnologia.

Via Marco Polo 33
35020 Albignasego
Padova – Italy

P.IVA: 03859580288
Tel: +39 049 8625910
Mail: info@tecnogas.net

TECNOGAS
I percorsi della tecnologia.

Electroválvulas para agua y bobinas con conectores

503562	3/4"	20 MM	LATÓN	100 L/MIN	BAR	3 BAR	FKM	- 10 °C	+ 90 °C	6 M^3/H
503563	1"	25 MM	LATÓN	117 L/MIN	BAR	3 BAR	FKM	- 10 °C	+ 90 °C	7 M^3/H

SKU	*MODELO*	*ALIMENTACIÓN*	*CONEXIÓN*	*GRUPO DE BOBINAS*	*GRADO DE PROTECCIÓN*	*CLASE DE AISLAMIENTO*	*TEMPERATURA AMBIENTE*	*ABSORCIÓN*		
								CA	*CC*	
								P (FRÍO) 20 °C	*P (FRÍO) 20 °C*	*ATRACCIÓN (FRÍO)*
503460	ZB09	230 VCA	3/8" - 1/2"	20.1	IP65 (PROTEGIDA CONTRA CHORROS DE AGUA DESDE CUALQUIER DIRECCIÓN Y COMPLETAMENTE ESTANCA AL POLVO Y HUMOS) - SEGÚN LAS NORMAS IEC/EN 60529	F 155 °C	-10 °C ÷ +50 °C (LA APLICACIÓN TAMBIÉN ESTÁ LIMITADA POR EL RANGO DE TEMPERATURA DE LA VÁLVULA)	12 W	9 W	25 VA
503461	ZB09	24 VCA	3/8" - 1/2"							
503462	ZB09	115 VCA	3/8" - 1/2"							
503463	ZB12	12 VCC	3/8" - 1/2"							
513460	JB14	230 VCA	3/4" - 1"	21.0				16 W	14 W	55 VA
513461	JB16	24 VCC	3/4" - 1"							
513462	JB14	24 VCA	3/4" - 1"							
513463	JB16	12 VCC	3/4" - 1"							

SKU	MODELO	PRECIO
00000503460	BOBINA CON CONECTOR MOD. ZB09 - 230 VAC - 3/8" - 1/2"	€50.8 VAT EXCLUDED
00000503461	BOBINA CON CONECTOR MOD. ZB09 - 24 VAC - 3/8" - 1/2"	€50.8 VAT EXCLUDED
00000503462	BOBINA CON CONECTOR MOD. ZB09 - 115 VAC - 3/8" - 1/2"	€50.8 VAT EXCLUDED
00000503463	BOBINA CON CONECTOR MOD. ZB12 - 12 VCC - 3/8" - 1/2"	€71.25 VAT EXCLUDED

TECNOGAS
I percorsi della tecnologia.
Via Marco Polo 33
35020 Albignasego
Padova – Italy
P.IVA: 03859580288
Tel: +39 049 8625910
Mail: info@tecnogas.net

TECNOGAS
I percorsi della tecnologia.

Electroválvulas para agua y bobinas con conectores

SKU	MODELO	PRECIO
00000503560	ELECTROVÁLVULA PARA AGUA MOD. PM 123 PARKER NC - 3/8"	€158.45 VAT EXCLUDED
00000503561	ELECTROVÁLVULA PARA AGUA MOD. PM 123 PARKER NC - 1/2"	€160.45 VAT EXCLUDED
00000503562	ELECTROVÁLVULA PARA AGUA MOD. PM 123 PARKER NC - 3/4"	€289.0 VAT EXCLUDED
00000503563	ELECTROVÁLVULA PARA AGUA MOD. PM 123 PARKER NC - 1"	€333.05 VAT EXCLUDED
00000513460	BOBINA CON CONECTOR MOD. JB14 - 230 VAC - 3/4" - 1"	€91.55 VAT EXCLUDED
00000513461	BOBINA CON CONECTOR MOD. JB16 - 24 VCC - 3/4" - 1"	€107.45 VAT EXCLUDED
00000513462	BOBINA CON CONECTOR MOD. JB14 - 24 VAC - 3/4" - 1"	€91.55 VAT EXCLUDED
00000513463	BOBINA CON CONECTOR MOD. JB16 - 24 VDC - 3/4" - 1"	€67.75 VAT EXCLUDED





TECNOGAS
I percorsi della tecnologia.
Via Marco Polo 33
35020 Albignasego
Padova – Italy
P.IVA: 03859580288
Tel: +39 049 8625910
Mail: info@tecnogas.net