



ELECTROVÁLVULAS PARA AGUA Y BOBINAS CON CONECTORES

Modelos PM 123 PARKER NC, ZB09, ZB12 y JB14

Product informations

Electroválvulas normalmente cerradas para aplicaciones en mercados industriales y de procesos, para instalar cuando se requiere un control preciso y fiable del agua; compuestas por un cuerpo de latón y un operador de acero inoxidable diseñado para millones de ciclos de vida. Estos productos permiten optimizar los costes totales de propiedad en una amplia gama de aplicaciones pesadas y muy exigentes en entornos seguros o difíciles, incluido ATEX.

Se suministra sin bobina.

Bobinas series **ZB** y **JB**, fabricadas con hilos de cobre de clase H y moldeadas en poliéster termoplástico con un 30 % de fibra de vidrio; pueden montarse con todas las válvulas de solenoide Parker que correspondan al grupo de bobinas indicado en la siguiente tabla técnica.

Technical Features

SKU	CONEXIÓN	DIMENSIONES DE PASO	MATERIALES	COEFICIENTE DE CAUDAL (L/MIN)	PRESIÓN DIFERENCIAL		JUNTA	TEMPERATURA DEL FLUIDO		CAUDAL (M ³ /H)
					MÍN. CA / CC	MÁX. CA		MÍN.	MÁX.	
503560	3/8"	13 MM	LATÓN	40 L/MIN	BAR	5 BAR	FKM	-10 °C	+90 °C	2,4 M ³ /H



Electroválvulas para agua y bobinas con conectores

503561	1/2"	13 MM	LATÓN	40 L/MIN	BAR	5 BAR	FKM	-10 °C	+90 °C	2,4 M³/H
503562	3/4"	20 MM	LATÓN	100 L/MIN	BAR	3 BAR	FKM	-10 °C	+90 °C	6 M³/H
503563	1"	25 MM	LATÓN	117 L/MIN	BAR	3 BAR	FKM	-10 °C	+90 °C	7 M³/H

SKU	MODELO	ALIMENTACIÓN	CONEXIÓN	GRUPO DE BOBINAS	GRADO DE PROTECCIÓN	CLASE DE AISLAMIENTO	TEMPERATURA AMBIENTE	CONSUMO					
								CA	CC				
								P (FRÍO) 20 °C	P (FRÍO) 20 °C	ATRACCIÓN (FRÍO)			
503460	ZB09	230 VCA	3/8" - 1/2"	20.1	IP65 (PROTEGIDA CONTRA CHORROS DE AGUA DESDE CUALQUIER DIRECCIÓN Y COMPLETAMENTE ESTANCA AL POLVO Y HUMOS) - SEGÚN LAS NORMAS IEC/EN 60529	F 155 °C	-10 °C ÷ +50 °C (LA APLICACIÓN TAMBIÉN ESTÁ LIMITADA POR EL RANGO DE TEMPERATURA DE LA VÁLVULA)	12 W	9 W	25 VA			
503461	ZB09	24 VCA	3/8" - 1/2"										
503462	ZB09	115 VCA	3/8" - 1/2"										
503463	ZB12	12 VCC	3/8" - 1/2"										
513460	JB14	230 VCA	3/4" - 1"	21.0							16 W	14 W	55 VA
513461	JB16	24 VCC	3/4" - 1"										
513462	JB14	24 VCA	3/4" - 1"										
513463	JB16	12 VCC	3/4" - 1"										

SKU	MODEL	PRICE
00000503460		€50.8 VAT EXCLUDED
00000503461		€50.8 VAT EXCLUDED
00000503462		€50.8 VAT EXCLUDED
00000503463		€71.25 VAT EXCLUDED



Electroválvulas para agua y bobinas con conectores

SKU	MODEL	PRICE
00000503560		€158.45 VAT EXCLUDED
00000503561		€160.45 VAT EXCLUDED
00000503562		€289.0 VAT EXCLUDED
00000503563		€333.05 VAT EXCLUDED
00000513460		€91.55 VAT EXCLUDED
00000513461		€107.45 VAT EXCLUDED
00000513462		€91.55 VAT EXCLUDED
00000513463		€67.75 VAT EXCLUDED

