



FIJACIÓN AISLANTE

Para muros con aislamiento exterior (SATE)

Información del producto

Fijación profesional ideal para el anclaje de equipos de aire acondicionado o cargas suspendidas en edificios con aislamiento térmico exterior (SATE) de 80 a 160 mm.

Características del producto

- cuerpo aislante de nylon reforzado con fibra de vidrio; dispone en su interior de una barrera que rompe el puente térmico, evitando puntos de condensación y goteo en el interior del muro
- ideal para la fijación de equipos de aire acondicionado y cargas suspendidas en general en edificios con aislamiento exterior
- apto para diversos tipos de muros, como hormigón, ladrillo macizo o ladrillo hueco (cuando se utiliza con resinas de inyección TCH, PE165 y THC PE300)
- equipado con tamiz TOP de alto rendimiento con aletas antirotación y antideslizamiento, varilla roscada M12x200, arandela plástica de apoyo, contratuerca y tornillo de fijación M10x25 INOX
- *para la fijación suspendida de un equipo de aire acondicionado, se recomienda utilizar 4 fijaciones: 2 en el travesaño y 2 en los brazos verticales*

Características técnicas

MATERIAL VARILLA ROSCADA	ACERO 4.8 EN ISO 898-1 CINCADO ELECTROLÍTICO 7-8 2M
MATERIAL TAMIZ	PE POLIETILENO
MATERIAL ARANDELA	PP POLIPROPILENO
MATERIAL TORNILLO	ACERO INOX AISI 304 - EN 10088



Fijación aislante

MATERIAL DISYUNTOR	PA6 POLIAMIDA REFORZADA CON FIBRA DE VIDRIO
TIPO DE SATE	80-160 MM
PROFUNDIDAD MÍNIMA DE PERFORACIÓN	180 MM
A	40 MM
B	76 MM
C	M10
D	M12
E	M12
F	200 MM
G	40 MM
H	100 MM
I	M12
R	16 MM

ESPEJOR SATE	CARGA ADMISIBLE (POR CARGA ADMISIBLE SE ENTIENDE LA RESISTENCIA ÚLTIMA MEDIA A LA QUE SE HA APLICADO UN COEFICIENTE DE SEGURIDAD 1 DAN = 1 KG)
100 MM	32 DAN
120 MM	25 DAN
140 MM	18 DAN
160 MM	12 DAN



Fijación aislante

SKU	MODELO	PRECIO
00000011884		€71.05 VAT EXCLUDED

