



FILTRO BRIDA PN16 PARA METANO

Modelo F 1 - F 1,5 - F 2 de cartucho

Información del producto

Filtro para gas metano de cartucho Mod. F 1 - F 1,5 - F 2, diseñado para retener las partículas sólidas transportadas por el gas, protegiendo todo el sistema de una posible obstrucción.

Suministrado con o sin manómetro diferencial.

Características técnicas

PRESIÓN DE ENTRADA	25 BAR
GRADO DE FILTRACIÓN	5 MICRAS
TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO	- 15 °C ÷ + 60 °C
MATERIALES	CARTUCHO DE RESINA DE POLIÉSTER CON SOPORTE METÁLICO

DIMENSIONES TOTALES							
SKU	VERSIÓN	CONEXIÓN ENTRADA	CONEXIÓN SALIDA	A	B	D	E
4473	F 1 - EN LÍNEA	DN 40	DN 40	360 MM	285 MM	5"	-
4474	F 1 - EN LÍNEA	DN 50	DN 50	360 MM	285 MM	5"	-


Filtro Brida PN16 para Metano

DIMENSIONES TOTALES							
4475	FG 1,5 - EN LÍNEA CON MANÓMETRO DIFERENCIAL	DN 50	DN 65	400 MM	-	-	-
4476	FG 1,5 - EN LÍNEA CON MANÓMETRO DIFERENCIAL	DN 50	DN 80	400 MM	-	-	-
4477	FG 2 - EN ESCUADRA CON MANÓMETRO DIFERENCIAL	DN 65	DN 50	-	415 MM	8"	235 MM
4478	FG 2 - EN ESCUADRA CON MANÓMETRO DIFERENCIAL	DN 80	DN 50	-	415 MM	8"	235 MM

SKU	MODELO	PRECIO
00000004473	FILTRO BRIDADO PARA GAS METANO MOD. F 1 EN LÍNEA - CONEXIONES DN 40 X DN 40	€1927.2 VAT EXCLUDED
00000004474	FILTRO BRIDADO PARA GAS METANO MOD. F 1 EN LÍNEA - CONEXIONES DN 50 X DN 50	€1927.2 VAT EXCLUDED
00000004475	FILTRO BRIDADO PARA GAS METANO MOD. FG 1,5 EN LÍNEA CON MANÓMETRO - CONEXIONES DN 50 X DN 65	€2603.5 VAT EXCLUDED
00000004476	FILTRO BRIDADO PARA GAS METANO MOD. FG 1,5 EN LÍNEA CON MANÓMETRO - CONEXIONES DN 50 X DN 80	€2639.4 VAT EXCLUDED
00000004477	FILTRO BRIDADO PARA GAS METANO MOD. FG 2 EN ESCUADRA CON MANÓMETRO - CONEXIONES DN 65 X DN 50	€3246.9 VAT EXCLUDED
00000004478	FILTRO BRIDADO PARA GAS METANO MOD. FG 2 EN ESCUADRA CON MANÓMETRO - CONEXIONES DN 80 X DN 50	€3246.9 VAT EXCLUDED



Filtro Brida PN16 para Metano

