



FILTRO EMBRIDADO PARA GAS METANO PN16

Modelo G 1 de cartucho

Información del producto

Filtro para gas metano de cartucho Mod. G 1, diseñado para retener las partículas sólidas transportadas por el gas, protegiendo todo el sistema de una posible obstrucción.

Características técnicas

PRESIÓN DE ENTRADA	8 BAR
GRADO DE FILTRACIÓN	5 MICRAS
CONEXIÓN ENTRADA	• DN 40 - SKU 4505 / 4506 • DN 50 - SKU 4508 / 4509
CONEXIÓN SALIDA	• DN 40 - SKU 4505 / 4506 • DN 50 - SKU 4508 / 4509
TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO	- 15 °C ÷ + 60 °C
MATERIALES	CARTUCHO DE RESINA DE POLIÉSTER CON SOPORTE METÁLICO

DIMENSIONES EXTERIORES			
SKU	VERSIÓN	A	B
4505	G 1 - EN LÍNEA	215 MM	285 MM
4506	G 1 - EN ESCUADRA	140 MM	145 MM



Filtro embridado para gas metano PN16

DIMENSIONES EXTERIORES			
4508	G 1 - EN LÍNEA	215 MM	285 MM
4509	G 1 - EN ESCUADRA	140 MM	145 MM

SKU	MODELO	PRECIO
00000004505	FILTRO BRIDADO PARA GAS METANO MOD. G 1 EN LÍNEA - CONEXIONES DN 40 X DN 40	€942.65 VAT EXCLUDED
00000004506	FILTRO BRIDADO PARA GAS METANO MOD. G 1 EN ESCUADRA - CONEXIONES DN 40 X DN 40	€942.65 VAT EXCLUDED
00000004508	FILTRO BRIDADO PARA GAS METANO MOD. G 1 EN LÍNEA - CONEXIONES DN 50 X DN 50	€963.6 VAT EXCLUDED
00000004509	FILTRO BRIDADO PARA GAS METANO MOD. G 1 EN ESCUADRA - CONEXIONES DN 50 X DN 50	€963.6 VAT EXCLUDED





Filtro embridado para gas metano PN16

