FILTRO DE ACERO

Con conexiones roscadas

Información del producto

Filtro deshidratador bidireccional, equipado con cartucho sólido compuesto al 100 % por tamiz molecular; los filtros de acero *TGAS - MG BI-FLUSSO* para bombas de calor están específicamente diseñados tanto para refrigeración como para climatización.

Características del producto

- dotado de cuerpo de acero niquelado
- resistencia a la corrosión en niebla salina 500 horas

Características técnicas

SKU	TIPOLOGÍA DE REFRIGERANTES	CUBICAJE NOMINAL (CM^3)	PRESIÓN DE TRABAJO	MWP (PSI)	TS (°C)		CONEXIONES	DIMENSIONES		PESO
					MÍN	MÁX		Ø D	LONGITUD	

Via Marco Polo 33
35020 Albignasego
Padova – Italy

P.IVA: 03859580288
Tel: +39 049 8625910
Mail: info@tecnogas.net

11983	• **HCFC** (R22) • **HFC** (R134A - R404A - R407C - R410A - R507) • **HFO** (R1234ZE) • **HFO + HFC** (R448A - R449A - R450A - R452A - R513A - R515A - R515B) • **HC** (R290 - R600 - R600A - R1270)	80 CM^3	45 BAR	680 PSI	- 40 °C	+ 80 °C	1/4" SAE M.M.	64 MM	121 MM	480 G
11985		130 CM^3					3/8" SAE M.M.		152 MM	600 G
11986		130 CM^3					1/2" SAE M.M.		157 MM	630 G

SKU	MODELO	PRECIO
00000011983	FILTRO 1/4" SAE M.M.	€25.1 VAT EXCLUDED
00000011985	FILTRO 3/8" SAE M.M.	€33.3 VAT EXCLUDED
00000011986	FILTRO 1/2" SAE M.M.	€35.35 VAT EXCLUDED

TECNOGAS
I percorsi della tecnologia.

Via Marco Polo 33
35020 Albignasego
Padova – Italy

P.IVA: 03859580288
Tel: +39 049 8625910
Mail: info@tecnogas.net