



Catálogos y Productos > Condizionamento > Staffe > **Fissaggio Isolante**

FISSAGGIO ISOLANTE

Per murature con isolamento a cappotto

Product informations

Fissaggio professionale ideale per il bloccaggio di macchine clima o carichi sospesi su edifici isolati con cappotto termico da 80 a 160 mm.

Caratteristiche del prodotto

- corpo isolante in nylon rinforzato con fibra di vetro, ha il suo interno una barriera che interrompe il ponte termico evitando punti di condensa e gocciolamento all'interno della muratura
- ideale per il fissaggio di macchine clima e carichi sospesi in genere in edifici isolati con cappotto
- adatto a diverse tipologie di muratura, come calcestruzzo, muratura in laterizio pieno o muratura forata (quando utilizzato con resine a iniezione TCH, PE165 e THC PE300)
- dotato di bussola retinata TOP ultra performante con alette antirotazione e antisfilamento, barra filettata M12x200, ranella plastica di appoggio, controdado e bullone di fissaggio M10x25 INOX
- *per il fissaggio sospeso di una macchina clima si consiglia di utilizzare 4 fissaggi: 2 sulla traversa e 2 sui bracci verticali*

Technical Features

MATERIALE BARRA FILETTATA	ACCIAIO 4.8 EN ISO 898-1 ZINCATURA ELETTROLITICA 7-8 µM
MATERIALE BUSSOLA RETINATA	PE POLIETILENE
MATERIALE RANELLA	PP POLIPROPILENE



Fissaggio Isolante

MATERIALE BULLONE	ACCIAIO INOX AISI 304 - EN 10088
MATERIALE DISGIUNTORE	PA6 POLIAMMIDE CARICATO FIBRA DI VETRO
TIPOLOGIA DI CAPPOTTI	80-160 MM
PROFONDITÀ MINIMA FORATURA	180 MM
A	40 MM
B	76 MM
C	M10
D	M12
E	M12
F	200 MM
G	40 MM
H	100 MM
I	M12
R	16 MM

SPESSORE CAPOTTO	CARICO AMMISSIBILE (PER CARICO AMMISSIBILE SI INTENTE LA RESISTENZA ULTIMA MEDIA A CUI È STATO APPLICATO UN COEFFICIENTE DI SICUREZZA 1 DAN = 1 KG)
100 MM	32 DAN
120 MM	25 DAN
140 MM	18 DAN



Fissaggio Isolante

SPESSORE CAPOTTO	CARICO AMMISSIBILE (PER CARICO AMMISSIBILE SI INTENTE LA RESISTENZA ULTIMA MEDIA A CUI È STATO APPLICATO UN COEFFICIENTE DI SICUREZZA 1 DAN = 1 KG)
160 MM	12 DAN

SKU	MODEL	PRICE
00000011884		€71.05 VAT EXCLUDED

