



Catálogos y Productos > Riscaldamento > Giunti Flessibili, Antivibranti e Dielettrici > **Junta de Dilatación Bridada**

JUNTA DE DILATACIÓN BRIDADA

Antivibratorio, fabricado en material inoxidable

Product informations

Junta de dilatación bridada constituida por un fuelle de ondas paralelas en acero inoxidable AISI 304, con un conducto interior en acero inoxidable AISI 304 y conectado en los extremos con brida con perforación UNI PN16; este producto es ideal para absorber dilataciones axiales en instalaciones de calefacción.

Technical Features

PRESIÓN NOMINAL	16 BAR
TEMPERATURA MÁXIMA DE SERVICIO	100 °C
MATERIALES	FUELLE: ACERO AISI 304 - CONEXIONES: ACERO AL CARBONO

DIÁMETRO										
SKU	20080	20081	20082	20083	20084	20085	20086	20087	20088	20089
CONEXIÓN	1"	1" 1/4	1" 1/2	2"	2" 1/2	3"	4"	5"	6"	8"
LONGITUD LIBRE	260 MM	275 MM	275 MM	300 MM	300 MM	305 MM	310 MM	320 MM	350 MM	360 MM
CARRERA AXIAL TOTAL	32 MM	32 MM	40 MM	45 MM	45 MM	45 MM	50 MM	50 MM	50 MM	50 MM



Junta de Dilatación Bridada

SKU	MODEL	PRICE
00000020080		€170.8 VAT EXCLUDED
00000020081		€200.5 VAT EXCLUDED
00000020082		€230.25 VAT EXCLUDED
00000020083		€284.05 VAT EXCLUDED
00000020084		€319.35 VAT EXCLUDED
00000020085		€391.1 VAT EXCLUDED
00000020086		€482.2 VAT EXCLUDED
00000020087		€625.35 VAT EXCLUDED
00000020088		€787.9 VAT EXCLUDED
00000020089		€1070.1 VAT EXCLUDED

