



Catálogos y Productos > Riscaldamento > Giunti Flessibili, Antivibranti e Dielettrici > **Junta Elástica de Goma Roscada**

JUNTA ELÁSTICA DE GOMA ROSCADA

Para agua

Product informations

Junta elástica creada para proteger la instalación de movimientos de dilatación, desalineación y compresión; la junta debe instalarse siempre entre dos puntos fijos y debidamente dimensionados.

<i>ESTRUCTURA</i>	
1	ROSCA
2	CAPA EXTERNA DE GOMA
3	CAPA INTERNA DE GOMA
4	ESTRUCTURA DE LA JUNTA

Technical Features

<i>MATERIALES</i>	• CUERPO: EPDM (NO USO ALIMENTARIO) • TUERCA, BRIDA, TORNILLO: FUNDICIÓN
<i>CONEXIONES</i>	BSP ESTÁNDAR - (<i>NPT BAJO PEDIDO</i>)
<i>TEMPERATURA DE USO</i>	- 10 °C ÷ + 105 °C - ESTÁNDAR 80 °C



Junta Elástica de Goma Roscada

PRESIÓN MÁXIMA	• 30 °C/10 BAR • 60 °C/5 BAR • 80 °C/2,5 BAR
DEPRESIÓN MÁXIMA	500 MM/HG

SEPARACIÓN								
SKU	15209	15210	15211	15212	15213	15230	15231	
CONEXIÓN	Ø 3/4"	Ø 1"	Ø 1" 1/4	Ø 1" 1/2	Ø 2"	Ø 2" 1/2	Ø 3"	
L2	LONGITUD LIBRE T 8.000	195 MM	200 MM	195 MM	200 MM	200 MM	240 MM	275 MM

SKU	MODEL	PRICE
00000015209		€22.05 VAT EXCLUDED
00000015210		€28.55 VAT EXCLUDED
00000015211		€33.6 VAT EXCLUDED
00000015212		€40.95 VAT EXCLUDED
00000015213		€54.7 VAT EXCLUDED
00000015230		€92.5 VAT EXCLUDED
00000015231		€120.85 VAT EXCLUDED



Junta Elástica de Goma Roscada

