



Catálogos y Productos > Riscaldamento > Giunti Flessibili, Antivibranti e Dielettrici > **Manguito aislante dieléctrico HH PN10**

MANGUITO AISLANTE DIELÉCTRICO HH PN10

Para suministros de gas y agua

Product informations

Junta aislante diseñada para ser instalada en instalaciones de baja presión (10 kg/cm²) de suministro de gas/agua a usuarios domésticos; su función es asegurar la separación eléctrica entre la parte enterrada de la tubería y la parte aérea, con el fin de proteger la parte de la tubería aguas abajo de la junta de posibles corrientes erráticas que podrían dañar el tubo, favoreciendo su corrosión. Las ventajas del uso de este producto son la reducción de los costes de mantenimiento y la garantía de una mayor seguridad y eficiencia de la instalación.

En la junta HH (hembra-hembra) ambos extremos están roscados, rosca hembra cilíndrica; esta característica hace que la actividad de instalación sea más sencilla y rápida.

Technical Features

TEMPERATURA DE SERVICIO	- 10 °C ÷ + 70 °C
RESISTENCIA DE AISLAMIENTO EN AIRE	10 MOHM
TENSIÓN DE AISLAMIENTO EN AIRE	3,0 KV
PRESIÓN DE SERVICIO	10 KG/CM ²
MATERIALES	• MANGUITO FORJADO EN ACERO API-5L GR. B • COPA FORJADA EN ACERO ASTM A 105 • ANILLOS AISLANTES DE POLICARBONATO • JUNTA DE HYTREL 40 D DUPOND • PINTURA EPOXIFENÓLICA



Manguito aislante dieléctrico HH PN10

CONEXIONES	ROSCA ISO7/EN10226-1
------------	----------------------

DIMENSIONES (CONSULTAR EL DIBUJO TÉCNICO)						
SKU	DN	A	E	B	L	PESO
20000F	Ø 3/4"	26,7 MM	53 MM	30 MM	125 MM	0,6 KG
20010F	Ø 1"	33,4 MM	60 MM	32 MM	142 MM	0,9 KG
20015F	Ø 1" 1/4	42,2 MM	71 MM	35 MM	165 MM	1,3 KG
20020F	Ø 1" 1/2	48,3 MM	77 MM	37 MM	175 MM	1,5 KG
20025F	Ø 2"	60,3 MM	90 MM	38 MM	180 MM	2,2 KG

SKU	MODEL	PRICE
0000020000F		€41.6 VAT EXCLUDED
0000020010F		€50.0 VAT EXCLUDED
0000020015F		€65.1 VAT EXCLUDED
0000020020F		€77.3 VAT EXCLUDED
0000020025F		€100.8 VAT EXCLUDED



Manguito aislante dieléctrico HH PN10

