



Catálogos y Productos > Riscaldamento > Gruppi di Riduzione Gpl > **Grupo de Reducción Doble Línea para GLP**

GRUPO DE REDUCCIÓN DOBLE LÍNEA PARA GLP

Versión I° Etapa con/sin válvulas de bloqueo

Product informations

Grupo de reducción doble línea para GLP versión **I° Etapa** con/sin válvulas de bloqueo, constituido por dos líneas idénticas, una de servicio y una de socorro.

ESTRUCTURA DEL GRUPO DE REDUCCIÓN	
1	VÁLVULA DE BOLA
2	REDUCTOR ALTA PRESIÓN
3	VÁLVULA DE MARIPOSA
4	BARRILETE DE CONDENSADO
5	MANÓMETRO
6	VÁLVULA DE BOLA DE PURGA
7	VÁLVULA DE SEGURIDAD
8	GRIFO DE AGUJA
9	VÁLVULA DE BOLA EN ESCUADRA
10	VÁLVULA DE BLOQUEO MAX PRESIÓN - PRESENTE SOLO EN EL SKU 13036

Technical Features

CAUDAL	200 KG/H
--------	----------



Grupo de Reducción Doble Línea para GLP

CONEXIÓN ENTRADA	DN 25
CONEXIÓN SALIDA	DN 50
PRESIÓN DE ENTRADA	2 ÷ 18 BAR
PRESIÓN DE SALIDA	0,5 BAR
TIPOLOGÍA DE REDUCTOR	MOD. ALFA 31
TIPO DE MANÓMETRO	Ø 60 - CONEXIÓN RADIAL 1/4"
VÁLVULA DE MARIPOSA	DN 40 - PN 16
VÁLVULA DE BOLA DE PURGA	CONEXIÓN 1/4" - PN 16
CONEXIÓN VÁLVULA DE SEGURIDAD	1/4"
VÁLVULA DE BOLA EN ESCUADRA	CONEXIÓN 1/2" - PN 16
VÁLVULA DE BOLA	DN 25 - PN 40
DIÁMETRO BARRILETE DE CONDENSADO	Ø 4"
VÁLVULA DE BLOQUEO MAX PRESIÓN	OPSO - PRESENTE SOLO EN EL SKU 13036
GRIFO DE AGUJA	1/4" - PN 16

SKU	MODEL	PRICE
00000013035		€4189.5 VAT EXCLUDED
00000013036		€5446.35 VAT EXCLUDED



Grupo de Reducción Doble Línea para GLP

