



Catálogos y Productos > Riscaldamento > Gruppi di Riduzione Gpl > **Grupo de Reducción de Doble Línea para GLP**

GRUPO DE REDUCCIÓN DE DOBLE LÍNEA PARA GLP

Versión 2.^a etapa con/sin válvulas de cierre, caudal 100 kg/h

Product informations

Grupo de reducción de doble línea para GLP versión **2.^a etapa** con/sin válvulas de cierre, compuesto por dos líneas idénticas, una de servicio y otra de reserva.

ESTRUCTURA DEL GRUPO DE REDUCCIÓN	
1	VÁLVULA DE BOLA CON RACOR
2	REDUCTOR
3	VÁLVULA DE MARIPOSA
4	DEPÓSITO DE CONDENSADOS
5	MANÓMETRO
6	VÁLVULA DE BOLA DE PURGA
7	GRIFO DE AGUJA
8	VÁLVULA DE CIERRE POR MÁXIMA PRESIÓN - PRESENTE SOLO EN EL SKU 13047

Technical Features

CAUDAL	100 KG/H
CONEXIÓN DE ENTRADA	DN 25
CONEXIÓN DE SALIDA	DN 40



Grupo de Reducción de Doble Línea para GLP

<i>PRESIÓN DE ENTRADA</i>	0,5 ÷ 1,5 BAR
<i>PRESIÓN DE SALIDA</i>	35 MBAR
<i>TIPOLOGÍA DE REDUCTOR</i>	MOD. ALFA 20
<i>TIPO DE MANÓMETRO</i>	Ø 60 - CONEXIÓN RADIAL 1/4"
<i>VÁLVULA DE MARIPOSA</i>	DN 40 - PN 16
<i>VÁLVULA DE BOLA DE PURGA</i>	CONEXIÓN 1/4" - PN 16
<i>VÁLVULA DE BOLA CON RACOR</i>	DN 3/4" - 1" 1/4 - PN 40
<i>DIÁMETRO DEL DEPÓSITO DE CONDENSADOS</i>	-
<i>VÁLVULA DE CIERRE POR MÁXIMA PRESIÓN</i>	OPSO - PRESENTE SOLO EN EL SKU 13047
<i>GRIFO DE AGUJA</i>	1/4" - PN 40

SKU	MODEL	PRICE
00000013046		€3477.3 VAT EXCLUDED
00000013047		€4440.9 VAT EXCLUDED

