



Catálogos y Productos > Riscaldamento > Gruppi di Riduzione Gpl > **Grupo de reducción de doble línea para GLP**

GRUPO DE REDUCCIÓN DE DOBLE LÍNEA PARA GLP

Versión 2.^a etapa con/sin válvulas de corte, caudal 200 kg/h

Product informations

Grupo de reducción de doble línea para GLP versión **2.^a etapa** con/sin válvulas de corte, compuesto por dos líneas idénticas, una de servicio y otra de reserva.

ESTRUCTURA DEL GRUPO DE REDUCCIÓN	
1	VÁLVULA DE BOLA
2	REDUCTOR
3	VÁLVULA DE MARIPOSA
4	DEPÓSITO DE CONDENSADOS
5	MANÓMETRO
6	VÁLVULA DE BOLA DE PURGA
7	VÁLVULA DE AGUJA
8	VÁLVULA DE CORTE POR MÁXIMA PRESIÓN - PRESENTE SOLO EN EL SKU 13049

Technical Features

CAUDAL	200 KG/H
CONEXIÓN ENTRADA	DN 40
CONEXIÓN SALIDA	DN 50



Grupo de reducción de doble línea para GLP

<i>PRESIÓN DE ENTRADA</i>	0,5 ÷ 2 BAR
<i>PRESIÓN DE SALIDA</i>	BAJO PEDIDO
<i>TIPOLOGÍA DE REDUCTOR</i>	MOD. ALFA 35 CON VÁLVULA DE ALIVIO
<i>TIPO DE MANÓMETRO</i>	Ø 60 - CONEXIÓN RADIAL 1/4"
<i>VÁLVULA DE MARIPOSA</i>	DN 50 - PN 16
<i>VÁLVULA DE BOLA DE PURGA</i>	CONEXIÓN 1/2" - PN 16
<i>DIÁMETRO DEL DEPÓSITO DE CONDENSADOS</i>	Ø 4"
<i>VÁLVULA DE CORTE POR MÁXIMA PRESIÓN</i>	OPSO - <i>PRESENTE SOLO EN EL SKU 13049</i>
<i>VÁLVULA DE AGUJA</i>	1/4" - PN 40

SKU	MODEL	PRICE
00000013048		€4650.35 VAT EXCLUDED
00000013049		€5655.85 VAT EXCLUDED

