



GRUPO DE REDUCCIÓN PARA GAS METANO

Versión en doble línea completo con válvula de bloqueo

Product informations

Grupo de reducción para gas metano en doble línea, completo con válvula de bloqueo.

*Posibilidad de suministro del grupo montado sobre skid (**coste skid a sumar**).*

ESTRUCTURA DEL GRUPO DE REDUCCIÓN	
1	VÁLVULA DE MARIPOSA
2	• FILTRO DE CARTUCHO G 1 - SKU 13119 • FILTRO DE CARTUCHO G2 - SKU 13120
3	• REGULADOR DE PRESIÓN MOD. ALFA 50 - SKU 13119 • REGULADOR DE PRESIÓN MOD. ALFA 60 - SKU 13120
4	MANÓMETRO
5	GRIFO DE AGUJA EN ACERO
6	VÁLVULA DE BOLA DE PURGA
7	VÁLVULA DE MARIPOSA COPRIM
8	VÁLVULA DE BLOQUEO MAX PRESIÓN
9	VÁLVULA DE ALIVIO CON INTERCEPTACIÓN

Technical Features



SKU 13119	
Q	280 ÷ 700 M ³ /H
CONEXIÓN ENTRADA	DN 50
CONEXIÓN SALIDA	DN 100
PRESIÓN DE ENTRADA	0,5 ÷ 5 BAR
PRESIÓN DE SALIDA	BAJO PEDIDO
TIPOLOGÍA DE REGULADOR	MOD. ALFA 50 - CONEXIONES DN 50
TIPO DE MANÓMETRO	Ø 60 - CONEXIÓN RADIAL 1/4"
VÁLVULA DE BOLA DE PURGA	1/4" - PN 40
FILTRO DE CARTUCHO	G 1 - CONEXIONES DN 50 - PN 16
GRIFO DE AGUJA EN ACERO	1/4" - PN 40
VÁLVULA DE MARIPOSA	DN 50 - PN 16 Y DN 100 - PN 16
VÁLVULA DE BLOQUEO MAX PRESIÓN	OPSO
VÁLVULA DE ALIVIO CON INTERCEPTACIÓN	1"
LONGITUD	1.100 MM (A)
MODELO SKID	SOPORTE SKID MOD. SK 18

SKU 13120	
Q	900 ÷ 1.500 M ³ /H
CONEXIÓN ENTRADA	DN 80
CONEXIÓN SALIDA	DN 150
PRESIÓN DE ENTRADA	0,5 ÷ 5 BAR



SKU 13120	
PRESIÓN DE SALIDA	BAJO PEDIDO
TIPOLOGÍA DE REGULADOR	MOD. ALFA 60 - CONEXIONES DN 50
TIPO DE MANÓMETRO	Ø 60 - CONEXIÓN RADIAL 1/4"
VÁLVULA DE BOLA DE PURGA	1/4" - PN 40
FILTRO DE CARTUCHO	G 2 - CONEXIONES DN 80 / 50 - PN 16
GRIFO DE AGUJA EN ACERO	1/2" - PN 40
VÁLVULA DE MARIPOSA	DN 80 - PN 16
VÁLVULA DE BLOQUEO MAX PRESIÓN	OPSO
VÁLVULA DE ALIVIO CON INTERCEPTACIÓN	1"
LONGITUD	1.700 MM (A)
MODELO SKID	SOPORTE SKID MOD. SK 24

SKU	MODEL	PRICE
00000013119		€14076.75 VAT EXCLUDED
00000013120		€25199.85 VAT EXCLUDED



