



Catálogos y Productos > Riscaldamento > Riduttori di Pressione > **Gruppo di Riempimento**

GRUPPO DI RIEMPIMENTO

Con rubinetto di intercettazione e filtro

Product informations

Gruppo di riempimento in ottone, adatto al carico e alla stabilizzazione della pressione all'interno degli impianti di riscaldamento a circuito chiuso, nel momento in cui la pressione dell'impianto scende al di sotto del livello impostato, questo automaticamente si apre caricando acqua nell'impianto fino al ripristino della pressione corretta.

Prodotto completo di manometro con attacco posteriore (SKU R01597)

Caratteristiche del prodotto

- può essere installato in qualsiasi posizione, infatti il prodotto non risente degli effetti della forza di gravità durante il suo funzionamento
- è possibile arrestare manualmente il flusso di acqua in entrata, utilizzando il rubinetto di arresto integrato
- per un corretto funzionamento dell'intero impianto di riscaldamento, la pressione consigliata non deve eccedere i 2 bar
- filtro, rubinetto di arresto e valvola di ritegno integrati
- finitura esterna in ottone giallo

Technical Features

MAX PRESSIONE IN ENTRATA	16 BAR
CAMPO DI REGOLAZIONE	0,5 BAR - 4 BAR (PREREGOLAZIONE 1,5 BAR)


Gruppo di Riempimento

TEMPERATURA MAX	80°C
ATTACCHI	1/2" (FILETTATURA FF ISO 228)
MATERIALI	• CORPO: OTTONE GIALLO • DIAFRAMMA: OTTONE • FILTRO: ACCIAIO INOX
DIMENSIONI	140 X 122 MM (HXL)

SKU R01597	
MATERIALE CASSA	ABS
MATERIALE VETRO	PLASTICA
MATERIALE QUADRANTE	ABS
CLASSE	1,6
ELEMENTO MANUALE	MOLLA IN LEGA DI RAME
TEMPERATURA DI ESERCIZIO	- 20°C ÷ + 80°C
CONFOME ALLA NORMA	UNI EN 837-1
ATTACCO	1/4" - POSTERIORE
DIAMETRO	Ø 50 MM
PRESSIONE	0 ÷ 6 BAR

SKU	MODEL	PRICE
00000070131		€59.35 VAT EXCLUDED



Gruppo di Riempimento

