



GRUPO DE REDUCCIÓN GLP

Versión I° y II° Etapa – P2 35 mbar

Product informations

Grupo de reducción GLP, versión **I° y II° Etapa**, constituido por una línea completa compuesta por reductor de alta presión, barrilete de condensación, grifo de aguja, manómetros, válvula de seguridad, válvula de bola, reductor de baja presión y válvula de bloqueo max.

ESTRUCTURA DEL GRUPO DE REDUCCIÓN		
A	DN ENTRADA	
B	REDUCTOR DE ALTA PRESIÓN	
C	BARRILETE DE CONDENSACIÓN	
D	GRIFO DE AGUJA	
E	MANÓMETRO	
F	VÁLVULA DE SEGURIDAD	
G	VÁLVULA DE BOLA	
H	REDUCTOR DE BAJA PRESIÓN	
I	VÁLVULA DE BLOQUEO MAX	
L	MANÓMETRO	
M	DN SALIDA	



Technical Features

SKU	CAUDAL	CONEXIÓN ENTRADA	CONEXIÓN SALIDA	TIPOLOGÍA DE REDUCTOR EN ENTRADA	TIPOLOGÍA DE REDUCTOR EN SALIDA	DIÁMETRO BARRILETE DE CONDENSACIÓN	TIPO DE MANÓMETRO	VÁLVULA DE SEGURIDAD	VÁLVULA DE BOLA	PRESIÓN DE ENTRADA	PRESIÓN DE SALIDA	VÁLVULA DE BLOQUEO MAX	GRIFO DE AGUJA
13032	100 KG/H	DN 25	DN 40	MOD. ALFA 10 AP	MOD. ALFA 20 BP	Ø 4"	• Ø 60 - TARADO 2,5 BAR • Ø 60 - TARADO 100 MBAR	1/4" - TARADA 3 BAR	M/F 1/4"	2 ÷ 18 BAR	35 MBAR	90 MBAR	EN ACERO, 1/4"
13033	200 KG/H	DN 25	DN 50	MOD. ALFA 20 AP	MOD. ALFA 20 BP	Ø 4"							
13034	500 KG/H	DN 40	DN 80	MOD. ALFA 40 AP	MOD. ALFA 40 BP	Ø 5"							

SKU	MODEL	PRICE
00000013032		€2513.7 VAT EXCLUDED
00000013033		€2765.1 VAT EXCLUDED
00000013034		€5835.4 VAT EXCLUDED

