



INTERRUPTOR DE FLOTADOR CON CONTRAPESO

Para aguas limpias

Información del producto

Regulador de nivel de flotador insensible a la humedad y a la condensación, diseñado para activar los equipos conectados (bombas, sirenas, etc.) al alcanzar un nivel establecido.

Características del producto

- estanco hasta 100 m de profundidad con contactos eléctricos y microinterruptor / conmutador
- conmutador de acción rápida
- inyección de poliuretano expandido de celdas cerradas no higroscópicas, que elimina cualquier residuo de aire en el interior del cuerpo del regulador y lo sella herméticamente
- **sin mercurio**
- equipado con contrapeso de 110 g

Características técnicas

TENSIÓN DE FUNCIONAMIENTO	230 VCA 50 HZ
TENSIÓN DE SERVICIO MÁX.	10 (4) A 250 V CA
PRESIÓN MÁX	10 BAR
CONTACTO ELÉCTRICO	SPDT COM + N.C. + N.A.
ÁNGULO DE TRABAJO	30°



Interruttore de flotador con contrapeso

GRADO DE PROTECCIÓN	IP68 (PROTEGIDO CONTRA LA INMERSIÓN PROLONGADA EN AGUA Y COMPLETAMENTE HERMÉTICO AL POLVO Y A LOS HUMOS)
TEMPERATURA AGUA	45°C
MATERIALES	• CUERPO EXTERNO: POLIETILENO SOPLADO A PRESIÓN EN UNA SOLA PIEZA • CÁMARA INTERNA: UNA SOLA PIEZA SOPLADA PARA EL ALOJAMIENTO DEL MICROINTERRUPTOR • BOLA: METAL INOXIDABLE • CABLE: PVC
DIMENSIONES	172 X 80 X 56 MM (AL X AN X PR)

SKU	MODELO	PRECIO
00000070170	INTERRUPTOR DE FLOTADOR - CABLE 3 M	€29.8 VAT EXCLUDED
00000070171	INTERRUPTOR DE FLOTADOR - CABLE 5 M	€37.1 VAT EXCLUDED
00000070172	INTERRUPTOR DE FLOTADOR - CABLE 10 M	€55.3 VAT EXCLUDED





Interruptor de flotador con contrapeso

