



INTERRUPTOR DE FLOTADOR

Para aguas negras

Información del producto

Regulador de nivel de flotador insensible a la humedad y a la condensación, diseñado para la regulación de aguas industriales particularmente turbulentas con residuos de aglomerados en suspensión, o de aguas residuales cargadas.

Características del producto

- estanco hasta 100 m de profundidad con contactos eléctricos y microinterruptor / conmutador
- conmutador de mando eléctrico, con contactos autolimpiables con elevada distancia de apertura
- dotado de peso interno para el desplazamiento del centro de gravedad hacia la entrada del cable y para la determinación del punto de rotación
- en el interior del regulador se efectúa una inyección de poliuretano de células cerradas y no higroscópicas, dicha inyección elimina toda partícula de aire y sella el conjunto
- **sin mercurio**

Características técnicas

TENSIÓN DE FUNCIONAMIENTO	230 VCA 50 HZ
CARGA RESISTIVA	10 A 250V C.A.
PRESIÓN MÁX	10 BAR
CONTACTO ELÉCTRICO	SPDT COM + N.C. + N.A.
ÁNGULO DE TRABAJO	15°



Interruttore de Flotador

GRADO DE PROTECCIÓN	IP68 (PROTEGIDO CONTRA LA INMERSIÓN PROLONGADA EN AGUA Y COMPLETAMENTE HERMÉTICO A POLVOS Y HUMOS)
TEMPERATURA AGUA	45°C
MATERIALES	• CUERPO EXTERNO: POLIETILENO SOPLADO A PRESIÓN EN UNA SOLA PIEZA • CABLE: PVC
DIMENSIONES	195 X 81 X 81 MM (AL X AN X PR)

SKU	MODELO	PRECIO
00000070176	INTERRUPTOR DE FLOTADOR - CABLE 5 M	€132.25 VAT EXCLUDED
00000070177	INTERRUPTOR DE FLOTADOR - CABLE 10 M	€165.75 VAT EXCLUDED

