



KIT LIQUIDBLUE DUO

Para sistemas de calefacción de alta temperatura


Información del producto

Kit listo para usar para el lavado y la protección de los sistemas de calefacción de alta temperatura de la línea TecnoBlue, compuesto por:

- *LiquidBlue 100*: inhibidor de corrosión, antiincrustante y biocida. (**SKU 70085**)
- *LiquidBlue 400*: producto decapante, lleva a la superficie los depósitos y restablece la circulación de los elementos radiantes (**SKU 70087**)


Características técnicas

<i>LIQUIDBLUE 100</i>	
CATEGORÍA	PRODUCTO QUÍMICO AUXILIAR PARA TRATAMIENTO DE AGUAS
APLICACIÓN	ANTIINCRUSTANTE ANTICORROSIVO BIOCIDA PARA CIRCUITOS CERRADOS
ASPECTO	LÍQUIDO
COLOR	ÁMBAR
PH	6,8
DENSIDAD RELATIVA	1,06
TEMPERATURA DE TRABAJO	DE 10 °C A 130 °C
SOLUBILIDAD EN AGUA	SOLUBLE


Kit LiquidBlue DUO

LIQUIDBLUE 100	
COMPATIBILIDAD AGUA	• AGUAS DE REINTEGRO CON FUGAS LIMITADAS DE DUREZA • AGUAS MEDIO DURAS • AGUA ABLANDADA O DESMINERALIZADA
APLICACIÓN Y DOSIFICACIÓN	LIQUIDBLUE 100 PUEDE INTRODUCIRSE EN LA INSTALACIÓN MEDIANTE BOMBA DOSIFICADORA, DEPÓSITO DE ALIMENTACIÓN U OTRO PUNTO CONVENIENTE DEL CIRCUITO. LA DOSIFICACIÓN ÓPTIMA PARA UNA CORRECTA PROTECCIÓN DE LA INSTALACIÓN ES DE <u>1 LITRO CADA 100 LITROS DE AGUA EN EL SISTEMA.</u>
FORMATO	1 L

LIQUIDBLUE 400	
CATEGORÍA	PRODUCTO QUÍMICO AUXILIAR PARA TRATAMIENTO DE AGUAS
APLICACIÓN	DISPERSANTE DESINCRUSTANTE ANTICORROSIVO EN CIRCUITOS CERRADOS
ASPECTO	LÍQUIDO
COLOR	AMARILLO MARRÓN
PH	7,4 ± 0,5
DENSIDAD RELATIVA	1,1
PUNTO DE SOLIDIFICACIÓN	< 0 °C
SOLUBILIDAD EN AGUA	COMPLETAMENTE MISCIBLE
TEMPERATURA DE TRABAJO	LA TEMPERATURA ELEVADA FAVORECE LA ACCIÓN DECAPANTE, SE RECOMIENDA UN VALOR COMPRENDIDO ENTRE 80 °C Y 130 °C
CONTENEDORES A EVITAR	EVITAR EL USO DE ACERO COMÚN, COBRE Y SUS ALEACIONES



Kit LiquidBlue DUO

LIQUIDBLUE 400	
APLICACIÓN Y DOSIFICACIÓN	LIQUIDBLUE 400 DEBE DOSIFICARSE EN EL CIRCUITO CON UN SISTEMA DE CARGA ADECUADO O VERTERSE DIRECTAMENTE EN EL VASO DE EXPANSIÓN. LA DOSIFICACIÓN ÓPTIMA PARA UNA CORRECTA PROTECCIÓN DE LA INSTALACIÓN ES DE <u>1 LITRO CADA 100 LITROS DE AGUA EN CIRCULACIÓN EN EL SISTEMA.</u>
FORMATO	1 L

SKU	MODELO	PRECIO
00000070069	KIT LIQUIDBLUE DUO	€60.9 VAT EXCLUDED

