



KIT PARA DEPÓSITO DE GLP

Modelo completo con regulador de 1.^a etapa y 2.^a etapa

Product informations

Kit para depósito de GLP enterrado completo con regulador de 1.^a etapa que reduce la presión del gas desde el valor presente en el interior del depósito hasta un valor de unos 1,5 bar y un regulador de 2.^a etapa que reduce aún más la presión del gas desde el valor de 1,5 bar hasta un valor de unos 30-40 mbar, presión adecuada para aparatos domésticos. En la estructura de este kit, tras el regulador de 2.^a etapa se inserta la junta dieléctrica para aislar la masa metálica del depósito de la instalación.

<i>ESTRUCTURA KIT SKU 13020</i>	
<i>A</i>	REDUCTOR DE 1. ^a ETAPA DE ALTA PRESIÓN CON VÁLVULA DE SEGURIDAD Y MANÓMETRO
<i>B</i>	COLECTOR COMPLETO CON RACORES
<i>C</i>	REGULADOR DE 2. ^a ETAPA
<i>D</i>	RACOR EN «L»
<i>E</i>	JUNTA DIELÉCTRICA
<i>F</i>	VÁLVULA DE BOLA

<i>ESTRUCTURA KIT SKU 13022</i>	
<i>A</i>	REDUCTOR DE 1. ^a ETAPA CON VÁLVULA DE SEGURIDAD Y MANÓMETRO



Kit para depósito de GLP

<i>ESTRUCTURA KIT SKU 13022</i>	
<i>B</i>	TUBO COLECTOR DE COBRE CON RACORES SOLDADOS
<i>C</i>	REGULADOR DE 2.ª ETAPA CON VÁLVULA DE ALIVIO
<i>D</i>	VÁLVULA DE BOLA
<i>E</i>	JUNTA DIELECTRICA

Technical Features

<i>CAUDAL REGULADOR 1.ª ETAPA</i>	40 KG/H
<i>CAUDAL REGULADOR 2.ª ETAPA</i>	10 KG/H
<i>CONEXIÓN DE ENTRADA</i>	TUERCA W20LH-25-UNI
<i>CONEXIÓN SALIDA</i>	• H G1/2RH - <i>SKU 13020</i> • M G1/2RH - <i>SKU 13022</i>
<i>PRESIÓN DE SALIDA REGULADOR 1.ª ETAPA</i>	1,5 BAR
<i>PRESIÓN DE SALIDA REGULADOR 2.ª ETAPA</i>	30 MBAR
<i>CALIBRACIÓN VÁLVULA DE SEGURIDAD</i>	4 BAR
<i>JUNTA AISLANTE DIELECTRICA</i>	• DN 1/2" - PN 10 • TEMPERATURA MÁXIMA DE TRABAJO: 70 °C
<i>VÁLVULA DE BOLA</i>	DN 15 - PN 25
<i>RANGO MANÓMETRO</i>	4 BAR



Kit para depósito de GLP

TIPO DE DEPÓSITO

- ENTERRADO HORIZONTAL - SKU 13020
- ENTERRADO VERTICAL - SKU 13022

SKU	MODEL	PRICE
00000013020		€189.7 VAT EXCLUDED
00000013022		€181.85 VAT EXCLUDED





Kit para depósito de GLP

