



Catálogos y Productos > Calefacción > Detectores de Fugas de Gas e Incendios > **Kit detector de gas completo para metano y GLP**

KIT DETECTOR DE GAS COMPLETO PARA METANO Y GLP

Modelo CD98, con electroválvula de rearme manual N.A.

Información del producto

CD 98, el kit detector de gas que utiliza sensores de tipo catalítico, dotados de una excelente sensibilidad al gas y que, al mismo tiempo, garantizan una elevada selectividad ante los interferentes normalmente presentes en entornos domésticos y que suelen causar falsas alarmas (vapores de cocina, vinos, alcohol, detergentes, amoníaco, etc.); su alto rendimiento técnico y la conformidad de la línea **LINEASICURA** con la normativa, garantiza la fiabilidad del producto. Los modelos Lineasicura están equipados con señales luminosas de fallo, fallo del sistema, fallo de alarma y un avisador acústico incorporado.

Características del producto

- **Linealidad:** la señal producida por el sensor es proporcional a la concentración de gas presente en el ambiente
- **Selectividad:** la reacción del sensor se produce solamente en presencia de gases combustibles
- **Estabilidad:** la presencia de un compensador térmico interno permite una estabilidad de respuesta del sensor a la misma concentración de gas al variar la temperatura y la humedad

El kit incluye

- detector de fugas de gas CD98 metano y/o GLP
- electroválvula de latón con rearme manual N.A. (**SKU 50331**)



Características técnicas

DETECTOR DE GAS CD98	
GASES DETECTABLES	• GLP - SKU 554015 / 554011 / 554010 • METANO - SKU 554012 / 554013 / 554014
ALIMENTACIÓN	230 VCA
ABSORCIÓN	15 MA
TIEMPO DE PRECALENTAMIENTO	20 SEGUNDOS
SEÑALIZADOR ACÚSTICO	ZUMBADOR - 85 DB A 1 M
UMBRAL DE ALARMA (CALIBRADO EN FÁBRICA)	6% L.I.E. (LÍMITE INFERIOR DE EXPLOSIVIDAD)
TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO	-5 °C ÷ +50 °C
HUMEDAD DE FUNCIONAMIENTO	30 ÷ 90 % RH
RELÉ DE ALARMA	NC / C / NO
VIDA ÚTIL DEL SENSOR	4 AÑOS
GRADO DE PROTECCIÓN	IP42 (PROTEGIDO CONTRA AGUA GOTEANTE CON UN ÁNGULO DENTRO DE ± 15° Y PROTEGIDO CONTRA LA ENTRADA DE OBJETOS SÓLIDOS MAYORES DE 1 MM)
INDICADORES LED	• VERDE (ON): SI ESTÁ ENCENDIDO SEÑALA LA PRESENCIA DE ALIMENTACIÓN EN EL DETECTOR • AMARILLO (FAULT): SI ESTÁ ENCENDIDO SEÑALA UN FALLO EN EL SENSOR • ROJO (ALARM): SI ESTÁ ENCENDIDO SEÑALA UNA ALARMA
CONEXIONES	1/2" - 3/4" - 1"
DIMENSIONES	92 X 130 X 32 MM (AN X AL X PR)



Kit detector de gas completo para metano y GLP

<i>ELECTROVÁLVULA - SKU 50331</i>	
APLICACIÓN	GASES NO AGRESIVOS DE LAS TRES FAMILIAS (GASES SECOS)
TEMPERATURA AMBIENTE	- 20 °C ÷ + 60 °C
TENSIONES DE ALIMENTACIÓN	230 V 50 - 60 HZ (SOLO MONOFÁSICA, EL APARATO NO FUNCIONA CON ALIMENTACIÓN TRIFÁSICA)
CABLEADO ELÉCTRICO	PRENSAESTOPAS M20 X 1,5
BOBINA	7 VA (8 VA 1")
POTENCIA ABSORBIDA	230 V = 7/8 VA
PRESIÓN MÁXIMA DE TRABAJO	500 MBAR O 6 BAR
TIEMPO DE CIERRE	< 1 S
GRADO DE PROTECCIÓN	IP65 (PROTEGIDA CONTRA CHORROS DE AGUA BOMBEADOS DESDE CUALQUIER DIRECCIÓN Y COMPLETAMENTE HERMÉTICA A POLVOS Y HUMOS)
MATERIALES	CUERPO Y BLOQUE PORTA BOBINA EN MONOBLOQUE DE LATÓN
RESISTENCIA MECÁNICA	GRUPO 2
CONEXIONES	1/2" HH - 3/4" HH - 1" HH
CONFORMIDAD	• DIRECTIVA EMC 2014/30/UE • DIRECTIVA LVD 2014/35/UE • DIRECTIVA ROHS II 2011/65/UE

SKU	MODELO	PRECIO
00000554010	KIT DETECTOR FUGAS GAS MOD. CD 98 GLP - 230 VAC - 1"	€196.8 VAT EXCLUDED



Kit detector de gas completo para metano y GLP

SKU	MODELO	PRECIO
00000554011	KIT DETECTOR FUGAS GAS MOD. CD 98 GLP - 230 VAC - 3/4"	€163.8 VAT EXCLUDED
00000554012	KIT DETECTOR FUGAS GAS MOD. CD 98 METANO - 230 VAC - 1/2"	€163.8 VAT EXCLUDED
00000554013	KIT DETECTOR FUGAS GAS MOD. CD 98 METANO - 230 VAC - 3/4"	€163.8 VAT EXCLUDED
00000554014	KIT DETECTOR FUGAS GAS MOD. CD 98 METANO - 230 VAC - 1"	€199.5 VAT EXCLUDED
00000554015	KIT DETECTOR FUGAS GAS MOD. CD 98 GLP - 230 VAC - 1/2"	€170.85 VAT EXCLUDED

