



Catálogos y Productos > Riscaldamento > Raccordi Saldabili Ed Elettrosaldabili, Utensili e Accessori > **Manguito electrosoldable con tope extraíble**

MANGUITO ELECTROSOLDABLE CON TOPE EXTRAÍBLE

Para agua y gas

Product informations

Accesorio moldeado por inyección en PE100 virgen, para aplicaciones con gas y agua.

Caratteristiche del prodotto

- sistema modular con resistenza integrata en el cuerpo del accesorio
- superficie interna lisa en la zona de soldadura para garantizar una mayor seguridad durante la inserción del tubo en el accesorio, con una mejor emisión de calor de la resistencia
- conector automático de 4 mm
- diseñado, fabricado y probado según los más altos estándares de calidad, combinados con las tecnologías más modernas
- verifique que tanto los tubos como el accesorio a unir sean compatibles; solo pueden unirse materiales compatibles entre sí (los accesorios de seguridad pueden soldarse con tubos que tengan un SDR de 17,6 hasta SDR 7,4)
- los accesorios de seguridad están homologados para su uso en los sectores de agua y gas (en Italia por el Istituto Italiano dei Plastici)

Technical Features

MATERIAL	PE100 VIRGEN (POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD CON VALOR MÍNIMO GARANTIZADO DE RESISTENCIA A LA ROTURA DE 80 MPA DURANTE 50 AÑOS A 20 °C)
-----------------	---



Manguito electrosoldable con tope extraíble

PRESIÓN MÁX. DE TRABAJO	PN16 AGUA / 10 BAR GAS (SEGÚN EL TUBO SOLDADO Y LAS NORMATIVAS LOCALES SOBRE LA PRESIÓN DE LA TUBERÍA)
ESPESOR	SDR11/7,4
RANGO DE TEMPERATURA	-10 °C ÷ +40 °C

SKU	ANCHURA (L)	P1	ALTURA (H)	DIÁMETRO	TIEMPO DE FUSIÓN	TIEMPO DE ENFRIAMIENTO	KG (UNIDAD)	EMBALAJE
21201	77 MM	37,5 MM	29 MM	Ø 20 MM	35 S	3 MIN	0,036	10 UD.
21202	77 MM	37,5 MM	33,5 MM	Ø 25 MM	30 S	3 MIN	0,041	10 UD.
21203	77 MM	37,5 MM	43 MM	Ø 32 MM	45 S	3 MIN	0,062	10 UD.
21204	91 MM	44 MM	51,5 MM	Ø 40 MM	40 S	5 MIN	0,086	10 UD.
21205	91 MM	44 MM	61,5 MM	Ø 50 MM	90 S	5 MIN	0,102	5 UD.
21206	102 MM	50 MM	78 MM	Ø 63 MM	35 S	3 MIN	0,1695	5 UD.
21207	122 MM	59,5 MM	92,5 MM	Ø 75 MM	50 S	5 MIN	0,265	5 UD.
21208	122 MM	60 MM	109,5 MM	Ø 90 MM	90 S	10 MIN	0,355	5 UD.



Manguito electrosoldable con tope extraíble

SKU	ANCHURA (L)	P1	ALTURA (H)	DIÁMETRO	TIEMPO DE FUSIÓN	TIEMPO DE ENFRIAMIENTO	KG (UNIDAD)	EMBALAJE
21209	144 MM	70 MM	133 MM	Ø 110 MM	160 S	10 MIN	0,57	2 UD.
21210	154 MM	75 MM	151 MM	Ø 125 MM	200 S	10 MIN	0,79	2 UD.
21211	165 MM	81 MM	173 MM	Ø 140 MM	160 S	10 MIN	1,12	2 UD.
21212	175 MM	86 MM	195 MM	Ø 160 MM	300 S	20 MIN	1,412	2 UD.
21213	187 MM	92 MM	219 MM	Ø 180 MM	360 S	20 MIN	1,924	1 UD.
21214	187 MM	92 MM	242 MM	Ø 200 MM	440 S	20 MIN	2,312	1 UD.
21215	222 MM	111 MM	270 MM	Ø 225 MM	600 S	30 MIN	3,65	1 UD.
21216	222 MM	111 MM	303 MM	Ø 250 MM	900 S	30 MIN	4,8	1 UD.

SKU	MODEL	PRICE
00000021201		€9.65 VAT EXCLUDED
00000021203		€10.7 VAT EXCLUDED
00000021204		€8.85 VAT EXCLUDED
00000021205		€10.75 VAT EXCLUDED
00000021206		€10.8 VAT EXCLUDED



Manguito electrosoldable con tope extraíble

SKU	MODEL	PRICE
00000021207		€17.0 VAT EXCLUDED
00000021208		€18.5 VAT EXCLUDED
00000021209		€36.35 VAT EXCLUDED
00000021210		€51.1 VAT EXCLUDED
00000021211		€73.25 VAT EXCLUDED
00000021212		€42.85 VAT EXCLUDED
00000021213		€95.0 VAT EXCLUDED
00000021214		€72.95 VAT EXCLUDED
00000021215		€173.2 VAT EXCLUDED
00000021216		€276.5 VAT EXCLUDED

