



Catálogos y Productos > Riscaldamento > Raccordi Saldabili Ed Elettrosaldabili, Utensili e Accessori > **Manguito Electrosoldable de Reducción**

MANGUITO ELECTROSOLDABLE DE REDUCCIÓN

Para agua y gas

Product informations

Accesorio moldeado por inyección de PE100 virgen, para aplicaciones de gas y agua.

Características del producto

- sistema modular con resistencia integrada en el cuerpo del accesorio
- superficie interna lisa en la zona de soldadura para garantizar una mayor seguridad durante la inserción del tubo en el accesorio, con una mejor emisión de calor de la resistencia
- conector automático de 4 mm
- diseñado, fabricado y probado según los más altos estándares de calidad, combinados con las tecnologías más modernas
- compruebe que tanto los tubos como el accesorio a unir sean compatibles; solo se pueden unir materiales compatibles entre sí (los accesorios de seguridad se pueden soldar con tubos que tengan un SDR de 17,6 a SDR 7,4)
- los accesorios de seguridad están homologados para su uso en el sector del agua y el gas (en Italia por el Istituto Italiano dei Plastici)

Technical Features

MATERIAL	PE100 VIRGEN (POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD CON VALOR MÍNIMO GARANTIZADO DE LA CARGA DE ROTURA DE 80 MPA DURANTE 50 AÑOS A 20 °C)
PRESIÓN MÁXIMA DE TRABAJO	PN16 AGUA / 10 BAR GAS (SEGÚN EL TUBO SOLDADO Y LAS POSIBLES NORMATIVAS LOCALES SOBRE LA PRESIÓN DE LA TUBERÍA)



Manguito Electrosoldable de Reducción

ESPESOR	SDR11
RANGO DE TEMPERATURA	-10 °C ÷ +40 °C

SKU	ANCHURA (L)	P1	ALTURA (H)	DIÁMETRO	P2	P3	TIEMPO DE FUSIÓN	TIEMPO DE ENFRIAMIENTO	KG (POR UNIDAD)	EMBALAJE
21231	77 MM	38,5 MM	43 MM	Ø 32 MM	29 MM	20 MM	40 S	3 MIN	0,053	5 UDS.
21232	77 MM	38,5 MM	43 MM	Ø 32 MM	34 MM	25 MM	30 S	3 MIN	0,056	5 UDS.
21233										
21234	91 MM	46 MM	52 MM	Ø 40 MM	43 MM	32 MM	50 S	5 MIN	0,081	5 UDS.
21235										
21236	91 MM	46,5 MM	62 MM	Ø 50 MM	43 MM	32 MM	60 S	5 MIN	0,093	3 UDS.
21237	102 MM	46,5 MM	62 MM	Ø 50 MM	52 MM	40 MM	60 S	5 MIN	0,101	3 UDS.
21238	102 MM	52 MM	77 MM	Ø 63 MM	43 MM	32 MM	90 S	5 MIN	0,137	2 UDS.
21239	102 MM	52 MM	77 MM	Ø 63 MM	52 MM	40 MM	70 S	5 MIN	0,141	1 UD.
21240	102 MM	52 MM	77 MM	Ø 63 MM	62 MM	50 MM	120 S	10 MIN	0,145	1 UD.
21241										1 UD.
21242	123 MM	62 MM	109,5 MM	Ø 90 MM	77 MM	63 MM	80 S	5 MIN	0,314	1 UD.
21243	137 MM	75 MM	140 MM	Ø 110 MM	82 MM	63 MM	120 S	10 MIN	0,59	1 UD.



Manguito Electrosoldable de Reducción

SKU	ANCHURA (L)	P1	ALTURA (H)	DIÁMETRO	P2	P3	TIEMPO DE FUSIÓN	TIEMPO DE ENFRIAMIENTO	KG (POR UNIDAD)	EMBALAJE
21244	137 MM	70 MM	134 MM	Ø 110 MM	109,5 MM	90 MM	120 S	10 MIN	0,554	1 UD.
21246	186 MM	90 MM	200 MM	Ø 160 MM	140 MM	110 MM	320 S	20 MIN	1,61	1 UD.

SKU	MODEL	PRICE
00000021231		€15.55 VAT EXCLUDED
00000021232		€15.55 VAT EXCLUDED
00000021233		ON REQUEST
00000021234		€16.2 VAT EXCLUDED
00000021236		€18.15 VAT EXCLUDED
00000021237		€36.5 VAT EXCLUDED
00000021238		€35.0 VAT EXCLUDED
00000021239		€35.0 VAT EXCLUDED
00000021240		€35.0 VAT EXCLUDED
00000021241		ON REQUEST
00000021242		€69.0 VAT EXCLUDED
00000021243		€56.5 VAT EXCLUDED
00000021244		€77.05 VAT EXCLUDED
00000021246		€189.9 VAT EXCLUDED



Manguito Electrosoldable de Reducción

