



Catálogos y Productos > Condizionamento > FastPipe® > **Rollo de Tubo Blanco**

ROLLO DE TUBO BLANCO

Componente del SISTEMA FastPipe®

Product informations

El corazón de **SISTEMA FastPipe®** es el tubo, disponible en diferentes configuraciones con las que es posible diseñar y personalizar de la mejor manera una instalación.

El tubo en rollos está disponible en diferentes configuraciones

- sin revestimiento (rollos de 50 m)
- con revestimiento 6 mm blanco
- con revestimiento 6 mm UV-Pro (gris)

El tubo cumple además con las siguientes normativas

- Conformidad global con la normativa: **UNI EN 1736:2009 (EN 1736:2008)**
- Revestimiento (conductividad térmica): **UNI 8457 - UNI 9174**
- Revestimiento (resistencia al fuego): **UNI EN 1382:2014 - UL 94:2001**
- Resistencia a la permeación: **EN 1736 Top Performer Clase 1**

Technical Features

GASES COMPATIBLES	R410A - R32 - R134A - R404A - R407C - R454B (NO COMPATIBLE CON GAS R22)
TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO	- 30°C ÷ + 110°C (RESISTE TAMBIÉN PICOS DE 130°C NO CONTINUOS)



Rollo de Tubo Blanco

PRESIÓN MÁXIMA DE UTILIZACIÓN	60 BAR
--------------------------------------	--------

RADIOS DE CURVATURA MÍNIMOS			
1/4"	3/8"	1/2"	5/8"
65 MM	95 MM	130 MM	170 MM

PAR DE APRIETE				
	1/4"	3/8"	1/2"	5/8"
RECOMENDADO	15-17 NM	28-32 NM	38-42 NM	60-68 NM
MÁX	20 NM	35 NM	45 NM	80 NM

SKU	MODEL	PRICE
00000011060		€296.5 VAT EXCLUDED
00000011061		€427.7 VAT EXCLUDED
00000011062		€636.8 VAT EXCLUDED
00000011063		€1036.6 VAT EXCLUDED



Rollo de Tubo Blanco

