



Catálogos y Productos > Condizionamento > FastPipe® > **Matassa Tubo senza Rivestimento**

MATASSA TUBO SENZA RIVESTIMENTO

Componente del SISTEMA FastPipe®

Product informations

Il cuore di **SISTEMA FastPipe®** è il tubo, disponibile in diverse configurazioni con cui è possibile progettare e personalizzare al meglio un impianto.

Il tubo in matasse è disponibile in diverse configurazioni

- senza rivestimento (matasse da 50 m)
- con rivestimento 6 mm bianco
- con rivestimento 6 mm UV-Pro (grigio)

Il tubo è conforme inoltre alle seguenti normative

- Conformità globale alla normativa: **UNI EN 1736:2009 (EN 1736:2008)**
- Rivestimento (conducibilità termica): **UNI 8457 - UNI 9174**
- Rivestimento (resistenza al fuoco): **UNI EN 1382:2014 - UL 94:2001**
- Resistenza alla permeazione: **EN 1736 Top Performer Classe 1**

Technical Features

GAS COMPATIBILI	R410A - R32 - R134A - R404A - R407C - R454B (NON COMPATIBILE CON GAS R22)
TEMPERATURA DI ESERCIZIO	- 30°C ÷ + 110°C (RESISTE ANCHE A PICCHI 130°C NON CONTINUI)
PRESSIONE MASSIMA DI UTILIZZO	60 BAR



Matassa Tubo senza Rivestimento

RAGGI DI CURVATURA MINIMI			
1/4"	3/8"	1/2"	5/8"
65 MM	95 MM	130 MM	170 MM

COPPIA DI SERRAGGIO				
	1/4"	3/8"	1/2"	5/8"
RACCOMANDATA	15-17 NM	28-32 NM	38-42 NM	60-68 NM
MAX	20 NM	35 NM	45 NM	80 NM

SKU	MODEL	PRICE
00000012160		€263.0 VAT EXCLUDED
00000012161		€305.05 VAT EXCLUDED
00000012162		€499.05 VAT EXCLUDED
00000012163		€769.8 VAT EXCLUDED

