



Catálogos y Productos > Climatización > Accesorios para Evacuación de Condensados > **Mini Bomba Flowatch 2**

MINI BOMBA FLOWATCH 2

Para descarga de condensados

Información del producto

La mini bomba **Mini FLOWATCH 2** está diseñada para acondicionadores con potencia frigorífica máx. 10 kW, garantiza una respuesta fiable en términos de silenciosidad y compacidad.

Características del producto

- los conectores rápidos Plug&Play facilitan la instalación y el mantenimiento
- depósito transparente para facilitar el mantenimiento y la visualización del estado del depósito
- portamanguera de metal, sólido y fiable
- todos los accesorios necesarios para la instalación están incluidos en el embalaje

El kit incluye

- Mini bomba *Flowatch 2*
- bloque de detección con tubo de ventilación
- cable de alimentación/alarma
- soporte bloque de detección
- Stop siphoning
- cinta adhesiva de doble cara
- tubo de entrada
- tubo de aspiración 1,8 m
- 3 abrazaderas de apriete



Mini Bomba Flowatch 2

Caratteristiche tecniche

CAUDAL MÁXIMO	15 L/H
ALTURA MÁXIMA DE ASPIRACIÓN	2 M
ALTURA DE IMPULSIÓN MÁXIMA	10 M
POTENCIA ELÉCTRICA	19 W
TENSIÓN ELÉCTRICA	220-240V - 50-60 HZ
ALARMA	NA-NC
GRADO DE PROTECCIÓN	IP64 (COMPLETAMENTE HERMÉTICO A POLVOS Y HUMOS, PROTEGIDO CONTRA PROYECCIONES DE AGUA EN CUALQUIER DIRECCIÓN)
PROTECCIÓN TÉRMICA	SÍ
LONGITUD CABLE ALIMENTACIÓN/ALARMA	1,6 M
DIMENSIONES CUERPO BOMBA	86X48X28 MM (LXHXP)
DIMENSIONES DEPÓSITO	75X38X36 MM (LXHXP)

SKU	MODELO	PRECIO
00000011923	MINI BOMBA FLOWATCH 2	€144.85 VAT EXCLUDED



Mini Bomba Flowatch 2

