



MINIBOMBA TECNOWATER PC-12A

Para descarga de condensados

Información del producto

La minibomba **TECNOWATER PC-12A**, compacta y silenciosa, se instala bajo los climatizadores murales y, gracias a su forma redondeada se adapta a cualquier tipo de ambiente. La minibomba está dotada de protector térmico en caso de sobrecalentamiento, de un doble aislamiento que la protege de los choques eléctricos y de depósito integrado con rebosadero.

Nº	DESCRIPCIÓN
1	DEPÓSITO
2	FLOTADOR
3	MAMPARO CENTRAL
4	RACOR DE DESCARGA
5	CUBIERTA
6	TORNILLOS DE FIJACIÓN
7	ALIMENTADOR
8	PRENSAESTOPAS
9	INDICADOR LED
10	MOTOR
11	CABLE DEL SENSOR


Minibomba TECNOWATER PC-12A

N°	DESCRIPCIÓN
12	ASPIRACIÓN
13	PLACA DE FIJACIÓN

Características técnicas

CAUDAL MÁXIMO	24 L/H
ALIMENTACIÓN	100-230 V 50-60 HZ
POTENCIA MÁX SPLIT	8 KW
LONGITUD DESCARGA	10 M
EMPUJE MÁX	10 M
RUIDO	19 DBB (A)
CAPACIDAD DEPÓSITO	200 ML
PROTECCIÓN TÉRMICA	0°C ÷ + 50°C
TEMPERATURA DE TRABAJO	0 °C ÷ + 50 °C
DIMENSIONES	200X76X120 MM (LXPXA)

SKU	MODELO	PRECIO
00000011945	MINI BOMBA TECNOWATER PC-12A	€111.9 VAT EXCLUDED



Minibomba TECNOWATER PC-12A

