



PIROMETRO FUMI

Per impianti termici

Product informations

Pirometro fumi dotato di cassa in acciaio zincato e attacco posteriore con anello frontale in acciaio cromato; adatto per essere installato nei tubi di impianti termici, canne fumarie, forni o dove sono presenti e richieste alte temperature.

Disponibile anche la molla per il fissaggio (SKU R01575).

Technical Features

SKU R02068 / R02073 / R02074	
TEMPERATURA DI ESERCIZIO	• AMBIENTE: - 20°C ÷ + 60°C • FLUIDO: 0°C ÷ + 500°C • STOCCAGGIO: - 20°C ÷ + 60°C
CLASSE DI PRECISIONE	CL. 2
GRADO DI PROTEZIONE	IP43 PER EN 60 529 / IEC 529 (PROTETTO CONTRO ACQUA SPRUZZATA CON UN ANGOLO ENTRO ± 60°C E PROTETTO CONTRO L'INGRESSO DI OGGETTI SOLIDI PIÙ GRANDI DI 1 MM)
MATERIALI	• CASSA IN ACCIAIO ZINCATO • ANELLO IN ACCIAIO CROMATO • GAMBO IN ACCIAIO ZINCATO Ø 9 MM, SENZA GUAINA
ELEMENTO TERMOMETRICO	SPIRALE BIMETALLICA



Pirometro Fumi

SKU R02068 / R02073 / R02074	
DIMENSIONI GAMBO	DA 150 MM A 300 MM
DIAMETRO QUADRANTE	Ø 63 MM
PESO	0.095 KG
NORMA DI RIFERIMENTO	EN 13190

SKU R01575	
MATERIALE	ACCIAIO ZINCATO BRUNITO PER GAMBO ≥ 50 MM
PESO	0.010 KG

SKU	MODEL	PRICE
00000R01575		€1.6 VAT EXCLUDED
00000R02068		€13.45 VAT EXCLUDED
00000R02073		€15.75 VAT EXCLUDED
00000R02074		€17.25 VAT EXCLUDED

