



Catálogos y Productos > Climatización > Accesorios para Evacuación de Condensados > **Bomba Peristáltica PE 5200**

BOMBA PERISTÁLTICA PE 5200

Para descarga de condensados

Información del producto

Bomba peristáltica PE 5200 utilizada para la evacuación de condensados cargados de impurezas y destinada a aplicaciones donde la cantidad de condensado es moderada; accionada mediante el bloque de detección de flotador de 3 niveles. Su contacto de alarma está normalmente cerrado, y permite detener automáticamente el compresor del climatizador o una electroválvula cuando se alcanza el nivel de seguridad.

Características del producto

- diseño compacto
- el cabezal reemplazable y el tubo de fácil acceso permiten reducir los costes de mantenimiento
- bajo nivel sonoro
- 3 niveles de función - Marcha / Paro / Contacto de seguridad

El kit incluye

- bomba peristáltica **PE 5200**
- cable de alimentación: 1,7 m, 2 hilos (fase y neutro)
- cable del contacto de seguridad: 1,7 m, 2 hilos
- placa de plástico deslizante, fácil de montar
- bloque de detección de flotador
- kit de instalación del bloque de detección: manguito Ø 15 x 35 mm - tubo de ventilación Ø int. 4 x L. 75 mm - guía de montaje - adhesivo para fijación


Bomba Peristáltica PE 5200

Características técnicas

ALIMENTACIÓN	230 V 50 HZ 11 W
CAUDAL MÁXIMO	6 L/H
ALTURA DE ASPIRACIÓN MÁX.	2 M
IMPULSIÓN MÁX.	12 M
NIVEL SONORO A 1 M	≤ 30 DB(A)
INTERRUPTOR DE SEGURIDAD	NF 8 RESISTIVO - 250 V
NIVELES DE DETECCIÓN	• ON: 16 MM • OFF: 11 MM • SEGURIDAD: 19 MM
GRADO DE PROTECCIÓN	IP65 (COMPLETAMENTE HERMÉTICO A POLVOS Y HUMOS, PROTEGIDO CONTRA CHORROS DE AGUA DESDE CUALQUIER DIRECCIÓN)
DIMENSIONES BLOQUE BOMBA	109 X 110 X 91 MM (LXPXH)
DIMENSIONES BLOQUE DE DETECCIÓN	55 X 38 X 37,5 MM (LXPXH)

SKU	MODELO	PRECIO
00000011916	BOMBA PERISTÁLTICA PE 5200	€450.35 VAT EXCLUDED



Bomba Peristáltica PE 5200

